

天津酚醛风管 天津酚醛复合风管 宏泰达|质量保障

产品名称	天津酚醛风管 天津酚醛复合风管 宏泰达 质量保障
公司名称	天津宏泰达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东华北兴达厂区内
联系电话	13920035356 13920035356

产品详情

酚醛复合风管的性能优势：

酚醛复合风管的性能优势：

中央空调传统送风管道通常内层采用铁皮或玻璃钢，外裹保温材料，外面用铝箔进行缠绕，天津酚醛复合风管，这使得送风管自重大、施工安装费工费时、外观差、气密性低、能耗大。与传统风管相比，酚醛复合风管具有以下优势：1.绝热性好，可大大减少空调的散热损失酚醛复合风管的导热系数为 $0.016\sim 0.036W/(m \cdot k)$ ，而镀锌钢板风管和玻璃钢风管的导热系数大得多。另外，酚醛复合风管特有的连接方式保证了通风系统优良的气密性，接近镀锌钢板风管的8倍。有资料表明，在输送同样热(冷)量时，镀锌钢板风管的散热损失为15%，玻璃钢风管的散热损失为8%，酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。

酚醛的复合风管的优点

酚醛的复合风管的优点酚醛复合风管的彩钢板内，外表面彩色钢板，天津酚醛风管，表面光滑，美观，不生锈，天气好，使用寿命长，天津酚醛复合风管价格，可达30年以上，并且是易于清洁，尤其是清洁工程，天津酚醛复合风管批发，明装管道是其杰出人物。彩钢复合保温风管和一次性复合，减少人工孵化的步骤，以避免因人工孵化的质量缺陷。不仅避免在水蒸汽，减少了单板微生物的生长和繁殖的损失和机遇的缩合的空气处理系统，并有助于减少在导管壁能量损耗，使得管高的气密性，良好的隔热效果，减少空调的运行费用。

酚醛复合风管的性能优势：，使用寿命长 镀锌钢板在潮湿环境中较易生锈，玻璃钢则易老化，易损坏，因此传统风管的使用寿命都不长，大约为5~10年，传统风管外包的保温层，如玻璃棉的使用寿命只有5年，而酚醛铝箔复合风管的使用寿命至少20年以上。因此酚醛铝箔复合风管的使用寿命是传统风管使用寿命的3倍以上。另外，酚醛铝箔复合风管的再利用率可达60%~80%，而传统风管几乎不能重复利用。降低层高 传统的风管需要现场进行保温层施工，因此要求有一定的施工高度，这就对建筑的层高提出了额外的要求。酚醛铝箔复合风管不需要进行现场保温施工，因此不必预留施工空间，这就可以降低建筑的层高。

天津酚醛风管-天津酚醛复合风管-宏泰达|质量保障由天津宏泰达通风设备有限公司提供。天津宏泰达通风设备有限公司为客户提供“通风管道”等业务，公司拥有“宏泰达”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东华北兴达厂区内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。