

宁德高粘度矿粉压球粘合剂 康力科技

产品名称	宁德高粘度矿粉压球粘合剂 康力科技
公司名称	保定市康力复合材料制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市莲池区焦庄乡樊庄村
联系电话	18831215569 18831215569

产品详情

高粘度矿粉压球粘合剂是一种混和剂，它融合并黏合粉煤等粉末状燃料，便于产生小块物;粉状或液体压块辅助材料，保证成形后压块的样子和性能;关键用以型煤生产加工技术性中起辅助功效。高粘度矿粉压球粘合剂是决策压块品质的重要辅助材料，是无机材料与各种各样石油加工原料中间繁杂的化学变化。粉煤的添加快速产生针网构造，因而压块具备较高的热冷冲击韧性和发热量，可靠性，防水性能和浸水抗压强度;炉内燃值高，点燃后热抗压强度高，滴下率低，无灰，实际操作简易。

高粘度矿粉压球粘合剂流动性、粘结性和适应力非常好，粘接能力较强，广泛运用于不一样长焰煤，如烟煤、长焰煤、焦炭粉、煤泥等强大粘接，并且快干特性非常好。高粘度矿粉压球粘合剂来自广、价格低、功能强大，是目前应用广的球团矿粘接剂，可显著提高生球的落下抗拉强度、抗拉强度、碎裂温度及湿球温度抗拉强度等。因此，选用效率快的膨润土，减少膨润土消耗量，对生产加工的球团矿至关重要。

各种各样原材料先与路面上的电动叉车混和，随后运往原材料库房;将原材料根据皮带输送到滚筒干燥机开展干燥，干燥的原材料迁移到皮带上;手工制作消化吸收生石灰粉后，进加料器也定量运送到皮带上，根据皮带送到缓存料斗;原材料根据下边的测量皮带定量送到加样带筒仓，入料带进到混和段;粘合剂可立即选购，也可由管式反应器当场制取。提议应用木薯淀粉胶，有机化学，不必毁坏炼钢炉内衬。将粘合剂定量加上到切换阀，原材料和粘合剂中在混和一部分充足混和并渗入，随后进到缓存筒仓，随后根据缓存筒仓匀称地添加球压机中;球压机的下料筛设备上设立固定不动筛，原材料进到旋转空气干燥器开展干燥，干燥的原材料进到制成品石料场，原材料从皮带回到工作压力球机的载入带,再压球成形。工艺设计流程图中的石灰关键用以降低粘合剂的消耗量，并可减少应用成本费粘合剂。可是，在长期层叠全过程中，因为水份，大量的石灰非常容易被破碎。沉积时间过短，由于颗粒的水分含量很大，这会危害钢的品质。过多的钠离子也会解决绿色植物中的废水。导致工作压力，因此假如不太严控产品成本，就不可以添加石灰。