减速机 提供jwz460刮泥机减速机 浓密机

产品名称	减速机 提供jwz460刮泥机减速机 浓密机
公司名称	吴桥县伟鑫减速机厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县
联系电话	18633709070 18633709070

产品详情

浓密机减速机是基于重力沉降作用的固液分离设备，通常为由混凝土、木材或金属焊接板作为结构材料建成带锥底的圆筒形浅槽。可将含固重为10%~20%的矿浆通过重力沉降浓缩为含固量为45%~55%的底流矿浆，借助安装于浓密机内慢速运转(1/3~1/5r/min)的耙的作用，使增稠的底流矿浆由浓密机底部的底流口卸出。

浓密机上部产生较清净的澄清液(溢流)，由顶部的环形溜槽排出。

浓密机广泛用于湿法冶金、选矿厂、化工厂等需要固液富集分离的生产场所，其直径3~100m，减速机，深度2~4m。

刮泥机减速机是城市污水处理工程中沉淀池不可缺少的设备之一，它由中心驱动装置带动桁架缓慢旋转，非标刮泥机减速机，池底污泥由吸管吸入中心泥槽，电动刮泥机减速机，提供jwz460刮泥机减速机，经泥缸排出池外，旭睿JWZ500刮泥机减速机，池面上配置浮渣刮集装置，可将浮渣排出池外。刮泥机减速机刮渣装置的安装是准备工作中很重要的一步，以下是安装步骤：

刮泥机减速机撇渣机构安装

1、将排渣斗吊放至安装位置，保证其水平放置，顶面高出设计水位100mm；排渣斗上部与浮渣挡板焊接，下部采用支架固定，支架一端与排渣斗焊接，另一端用膨胀螺栓固定于池壁上；将排渣斗的底部与预埋管进行连接；

2、在排渣斗与浮渣挡板相应位置开φ80的孔，jwz350刮泥机减速机推荐，将冲洗水阀底座对准的位置进行焊接；

3、将撇渣机构的端梁安装于刮渣板支架上，用U型螺栓将浮渣耙板和冲洗水阀开关拨杆固定在端梁上，小型刮泥机减速机，试运行中要调整好浮渣耙板和冲洗水阀，保证运行时不与排渣斗碰撞，浮渣

耙板轮子能够滚上排渣斗斜坡，使浮渣耙板自动提升；冲洗阀开关能够在拔杆触动下准确运动，阀体开关正常，关闭后无泄漏。

刮泥机减速机刮渣装置的安装精度直接影响着污水处理的质量，由于设备的安装工艺复杂，施工难度大，所以在安装过程中一定要注意细节性的问题，防止设备安装不到位造成无法正常运转。

JWZ浓密机减速机检查

1、浓密机减速机轴承的检查，用加热的矿物油清洗，直到用手轻轻旋转内座圈时，任何方位都没有卡紧现象为止；清洗后的轴承用塞尺进行游隙检查伟鑫减速机。

2、蜗轮的检查，蜗轮不得有断齿，齿面不得有裂纹或剥落现象。

3、浓密机减速机轴的检查，轴上具有不大的磨痕和擦伤，用细锉和砂；轴径上的椭圆度和锥度不得大于0.015~0.025mm。

4、轴所有配合尺寸表面粗糙度满足图纸技术要求，超差0.02mm可复用，0.02mm以上需修复后方可使用。

5、轴宽度尺寸对不超过极限尺寸0.04mm可复用，对超过极限尺寸0.04mm应更换。

6、减速器箱体、轴承盖的检查。

减速机-提供jwz460刮泥机减速机-浓密机(诚信商家)由吴桥县伟鑫减速机厂提供。吴桥县伟鑫减速机厂位于河北省沧州市吴桥县。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前伟鑫减速机在减速机、变速机中享有良好的声誉。伟鑫减速机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。伟鑫减速机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。