

双筒烘干机，双筒烘干机价格，双筒烘干机厂家-恒星烘干机网

产品名称	双筒烘干机，双筒烘干机价格，双筒烘干机厂家-恒星烘干机网
公司名称	郑州市恒星重型设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市高新技术开发区合欢西街红叶路8号
联系电话	0371-67858752

产品详情

郑州恒星重型设备有限公司是专业从事大中型系列矿山机械、破碎设备、磨矿设备、制砂设备、磁选设

备、洗沙设备、烘

干设备、选矿设备等重型机械设备为

主。其中烘干设备具体包括：[转筒烘干机](#)、[双筒烘干机](#)、[三筒烘干机](#)、[煤泥烘干机](#)、[回转烘干机](#)、[鸡粪烘干机](#)、

[回转窑](#)等烘干设备。我公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的方针，开拓市场，服务用户，取得了良好的社会效益和经济效益，通过ISO9001-2000质量认证，产品多年来一直畅销全国各地及出口国外，深受用户好评。一、双筒烘干机工作原理 双筒烘干机主要用于烘干一定湿度和粒度范围内颗粒物料，如干粉砂浆行业所用的黄砂、铸造行业用的各种规格型砂，建材水泥行业用的高炉矿渣，小粒度粘土，化工行业用于不起化学变化，不怕高温及烟尘弄脏的小颗粒物料。根据不同行业对烘干后物料终水份要求，烘干后的物料含水量可以达到1-0.5%以下。双筒烘干机内的物料以<30mm为宜。它与三筒烘干机不同之处在于便于更换扬料板。进入烘干机内热交换的气体温度不宜高于750 如有特殊要求高温烘干，烘干机的入口处内筒及扬料板可用耐热钢板制造。二、[双筒烘干机](#)主要特点：1、双筒烘干机热效率高，节能效果显著。经检测，热效率大大超过传统单筒烘干机50%左右的水平。该设备投产使用后，节煤效果显著。2、烘干机理科学合理、高效节能。物料在内筒与热气流以辐射、对流、传导形式进行热交换，在外筒热交换以传导、对流形式并用。3、该机长度缩短，有利于工艺布置。整机长度比单筒烘干机缩短约40%左右，从而减少厂房的建筑面积，节约工程投资，也更适合于老厂改造的工艺布置。4、该机采用物料与热气流顺流烘干工艺，适用范围广。它能适应粘土、煤、矿渣、铁粉等各种原材料的烘干，也适用于冶金、化工等部门的各种散状物料的烘干。5、该机结构紧凑。整机水平布置，采用托轮支承，取消了大小齿轮传动，代之以托轮传动，使设备安装更方便、操作更简单、运行更可靠、运转率更高。6、该机的外部表面积比单筒回转式烘干机减少30%以上，并且外筒对内筒有保温隔热作用，外筒表面温度低，热损失少，在高效节能的同时，大大改善了劳动环境和劳动条件。7、多种扬料板设计，角形扬料板与万字扬料板的有机结合，使物料与热烟气交换更加充分，减少了烘干机筒体内“风洞”产生的机理。

8、采用变频调速，调整筒体转速，根据入机水分，产量要求，采用适当的转速，确保下道工序的需求。

9、自动温度监控系统,使操作更加便捷。

郑州恒星重型设备有限公司

电话：0371-67931853

传真：0371-67931853

手机：13838075998 / 13703983228

地址：郑州市高新技术开发区合欢西街红叶路8号

烘干机百科：<http://www.hxhgj.com/hongganjibk/>

烘干机客户现场：<http://www.hxhgj.com/case.html>

烘干机产品世界：<http://www.hxhgj.com/product/> 文章来源自烘干机网：<http://www.hxhgj.com/>