

加气块设备，加气块设备价格，加气块设备厂家- 恒星加气混凝土设备网

产品名称	加气块设备，加气块设备价格，加气块设备厂家- 恒星加气混凝土设备网
公司名称	郑州市恒星重型设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市高新技术开发区合欢西街红叶路8号
联系电话	0371-67858752

产品详情

加气砖是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。早在三十年代初期，我国就开始生产这种产品，并广泛使用于上海国际饭店、上海大厦、福州大楼、中国人民银行大楼等高低层建筑中。是一种优良的新型建筑材料。并且具有环保等优点。

加气砖设备是由破碎机，球磨机，提升机，搅拌机，浇注设备，模框，模底板，蒸养车，蒸压釜等设备组成的。加气砖的生产工艺是将原料进行粉磨后，按照一定比例进行搅拌制浆，之后浇注到模具中，静养发泡，切割，蒸养，最后成品出厂。

加气砖的优点：

1、重量轻

加气砖一般重量为500-700千克/立方米，只相当于粘土砖和灰砂砖的1/4-1/3，普通混凝土的1/5，是混凝土中较轻的一种，适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙。使用这种材料，可以使整个建筑的自重比普通砖混结构建筑的自重降低40%以上。由于建筑自重减轻，地震破坏力小，所以大大提高建筑物的抗震能力。 2、保温隔热性能好

加气砖的导热系数一般为0.11-0.18千卡/米·小时·度，仅为粒土砖和灰砂砖的1/4-1/5，（粒土砖的导热系数为0.4-0.58千卡/米·小时·度；灰砂砖的导热系数为0.528千卡/米·小时·度），为普通混凝土的1/6左右。实践证明：20厘米厚的加气混凝土墙体的保温效果就相当于49厘米厚的粘土砖墙体的保温效果，隔热性能也大大优于24厘米砖墙体。这样就大大减薄了墙体的厚度，相应的便扩大了建筑物的有效使用面积，节约了建筑材料厚度，提高了施工效率，降低了工程造价，减轻了建筑物自重。

郑州恒星重型设备有限公司

电话：0371-67931853

传真：0371-67931853

手机：13838075998 / 13703983228

地址：郑州市高新技术开发区合欢西街红叶路8号

加气混凝土设备新闻：<http://www.mianshaozhuanji.cn/a/news/news.html>

加气混凝土设备图片：<http://www.mianshaozhuanji.cn/picture.html>

加气混凝土设备产品：<http://www.mianshaozhuanji.cn/a/product.html>

文章来源自加气混凝土设备网：<http://www.mianshaozhuanji.cn>