

国内建设氧气站的公司，国内建设液氧站的公司，国内建设LO2气站的公司

产品名称	国内建设氧气站的公司，国内建设液氧站的公司，国内建设LO2气站的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内建设氧气站的公司，国内建设液氧站的公司，国内建设LO2气站的公司破碎机、粉磨设备的传动装置、有厂房的辊式磨等的厂房内，需检修的部件较大时，宜设置桥式起重机、悬挂式起重机等起吊设备； 2)对设有厂房的大型风机、选粉机、辊压机等设备上方，宜设置电动葫芦、单梁起重机或其他型式的起吊设备； 3)提升机头部宜设置检修葫芦。国内建设氧气站的公司，国内建设液氧站的公司，国内建设LO2气站的公司 2 起重设施的起重量应按检修起吊重件或需同时起吊的组合件重量确定。 3 起重机的轨顶标高及其他起吊设施的设置高度应满足起吊物件大起吊高度的要求。 4 厂房的设计和布置不得影响检修起重设施的运行和物件的起吊。国内建设氧气站的公司，国内建设液氧站的公司，国内建设LO2气站的公司检修平台或留有安装检修需要的空间、门洞和设备外运检修的运输通道，宜根据不同设备的安装检修要求设置。6.1.10 物料输送设计应符合下列规定：

1 物料输送设备的选型应根据输送物料的性质、输送能力、输送距离、输送高度等结合工艺布置确定；国内建设氧气站的公司，国内建设液氧站的公司，国内建设LO2气站的公司输送设备的输送能力应高于实际大输送量，输送能力的富余量宜按不同的输送设备及来料波动情况确定； 3 输送设备的转运点应根据输送物料的性质设置收尘装置，下料溜子应降低落差，粒状物料的下料溜子内应有防磨降低噪声的措施。国内建设氧气站的公司，国内建设液氧站的公司，国内建设LO2气站的公司特殊地区的工艺设计应符合下列规定： 1 在高海拔地区建厂，回转窑、预热器、燃烧器、烘干磨、烘干机、冷却机、风机及空气压缩机等设备的选型应根据海拔高度进行校正； 2 电动机订货时应满足高海拔地区要求； 3 寒冷地区建厂宜扩大保温范围，并应采取保障生产时气路、油路、国内建设氧气站的公司，国内建设液氧站的公司，国内建设LO2气站的公司水路畅通的防冻措施。