

搪瓷钢板水箱A平谷区搪瓷钢板水箱A搪瓷钢板水箱厂家定制

产品名称	搪瓷钢板水箱A平谷区搪瓷钢板水箱A搪瓷钢板水箱厂家定制
公司名称	枣强县协诚环保设备经销处
价格	650.00/台
规格参数	品牌:协诚 型号:t-3c 产地:河北
公司地址	河北省衡水市枣强县三里营村东（经营场所）
联系电话	19131867259

产品详情

搪瓷钢板水箱A平谷区搪瓷钢板水箱A搪瓷钢板水箱厂家定制

搪瓷钢板水箱简介：

搪瓷钢板水箱的材料必需经高温烧结搪瓷，这样才能使水箱板面形成致密釉层，与钢板界面离子之间互相渗透，混合形成厚度约200-300微米的扩散层，加大了搪瓷面的附着强度。另外，搪瓷钢板水箱的瓷面光滑才容易清洗，且耐腐蚀，而钢板组装结构，不易变形、抗震性强、抗冲击力大。搪瓷钢板水箱具有坚固，板块现场组装方便、快捷、灵活、适应性强的优势。同时，搪瓷钢板水箱储存热水优于其他水箱，水箱内部平整光滑，清理方便。搪瓷钢板水箱的这些优势足以满足广大消费者的消费需求。

搪瓷钢板水箱特点：

水箱内部清洁卫生，洁白美观，水质不被污染。

四个板块连接处设加强板和不锈钢拉筋，增强了水箱的牢固和稳定。

组合板块现场组装，方便、快捷、灵活、适应性强。抗冲击、抗震性能好。耐酸、耐碱、耐腐蚀。

不漏、不渗、密封性能好。储存热水优于其它水箱（需用耐热胶条）。水箱内部平整光滑，清理方便。

搪瓷钢板水箱适用范围：

搪瓷钢板水箱可广泛应用于宾馆、大厦、饭店、科研教学楼、办公室、花园别墅、住宅小区等公用建筑、食品加工等二次供水场所。对于旧建筑贮水箱的改造或更新极为方便。

搪瓷钢板水箱安装：

安装时箱体与墙体之间留出不小于700毫米的检修通道，箱顶、箱底不小于600毫米。土建施工时先做好

支墩，水箱四周及箱底标准块之间的边接缝要座落在支架上。组装后，关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查至盛满水，二十四小时不漏水为合格。