搪瓷钢板水箱A平谷区搪瓷钢板水箱A搪瓷钢板水箱厂家定制

产品名称	搪瓷钢板水箱A平谷区搪瓷钢板水箱A搪瓷钢板 水箱厂家定制
公司名称	枣强县协诚环保设备经销处
价格	650.00/台
规格参数	品牌:协诚 型号:t-3c 产地:河北
公司地址	河北省衡水市枣强县三里营村东(经营场所)
联系电话	19131867259

产品详情

搪瓷钢板水箱A平谷区搪瓷钢板水箱A搪瓷钢板水箱厂家定制

搪瓷钢板水箱简介:

搪瓷钢板水箱的材料必需经高温烧结搪瓷,这样才能使水箱板面形成致密釉层,与钢板界面离子之间互相渗透,混合形成厚度约200-300微米的扩散层,加大了搪瓷面的附着强度。另外,搪瓷钢板水箱的瓷面光滑才容易清洗,且耐腐蚀,而钢板组装结构,不易变形、抗震性强、抗冲击力大。搪瓷钢板水箱具有坚固,板块现场组装方便、快捷、灵活、适应性强的优势。同时,搪瓷钢板水箱储存热水优于其他水箱,水箱内部平整光滑,清理方便。搪瓷钢板水箱的这些优势足以满足广大消费者的消费需求。

搪瓷钢板水箱特点:

水箱内部清洁卫生,洁白美观,水质不被污染。

四个板块连接处设加强板和不锈钢拉筋,增强了水箱的牢固和稳定。

组合板块现场组装,方便、快捷、灵活、适应性强。 抗冲击、抗震性能好。 耐酸、耐碱、耐腐蚀。 不漏、不渗、密封性能好。 储存热水优于其它水箱(需用耐热胶条)。 水箱内部平整光滑,清理方便。

搪瓷钢板水箱适用范围:

搪瓷钢板水箱可广泛应用于宾馆、大厦、饭店、科研教学楼、办公室、花园别墅、住宅小区等公用建筑、食品加工等二次供水场所。对于旧建筑贮水箱的改造或更新极为方便。

搪瓷钢板水箱安装:

安装时箱体与墙体之间留出不小于700毫米的检修通道,箱顶、箱底不小于600毫米。土建施工时先做好

支墩,水箱四周及箱底标准块之间的边接缝要座落在支架上。组装后,关闭出水管和泄水管,打开进水管,边放水边检查至盛满水,二十四小时不漏水为合格。