

苏州回收手机咪头 全国可上门

产品名称	苏州回收手机咪头 全国可上门
公司名称	上海铂砾再生资源有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江浙沪（全国上门回收电子料）
联系电话	13636336610 13636336610

产品详情

苏州回收手机咪头 全国可上门

主要回收: 一、《电子元器件IC芯片》 回收手机IC、存储IC、主控IC、触摸IC、IC、蓝牙IC、驱动IC、鼠标IC、功放IC、电源IC、通信IC等所有原装芯片、带板芯片或拆机芯片 二、《连接器》回收Panasonic连接器、Kyocera连接器、HRS连接器、Molex连接器、JST连接器、JAE连接器、JAM连接器、AMP连接器、泰科连接器 三、《钽电容类》 回收X钽电容、NEC钽电容、基美（KEMET）钽电容、三星（SAMSUNG）钽电容、威世（VISHAY）钽电容、尼吉康（NICHICON）钽电容 热门回收 四、《收单片机》 品牌：汽车芯片，ATMEL、ST、TI、FREESCALE、MICROCHIP等 现款交易！ 高价回收！全国上门！欢迎咨询！（微信同步手机号）

苏州回收手机咪头 全国可上门 如果检流表指针缓慢向左偏转，说明接地电阻旋钮所处着的阻值小于实际接地阻值，可缓慢逆时针旋转，调大仪表电阻指示值。如果缓慢转动手柄时，检流表指针跳动不定，说明两支接地插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良，此时应重新检查两插针设置的地面或各接头。用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时，检流表指针在0点处有微小的左右摆动是正常的。当检流表指针缓慢移到0平衡点时，才能加快仪表发电机的手柄，手柄额定转速为120转/分。交流接触器额定电压交流接触器的额定电压指交流接触器主触点的额定工作电压，应当等于负载的额定工作电压。交流接触器一般有若干个额定电压值，在技术说明书中会同时列出相应的额定电流或控制功率。通常工作电压即为额定电压，220-230V，230-240V，380-400V和400-415V等。额定电流接触器的额定电流指交流接触器主触点的额定电流值。常用的额定电流等级为9121626304050637595A；110145150175210260A；300375550100013501650A和2000A等。