

水性渗透结晶型防水防腐涂料 耐老化 对基层含水率无要求

产品名称	水性渗透结晶型防水防腐涂料 耐老化 对基层含水率无要求
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:慧泽 耐酸:8% 延伸率:160%
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

产品详情

水性渗透结晶型防水防腐涂料具有较强的耐酸、碱、盐和各種溶剂以及矿物油等腐蚀作用，对细菌不敏感，具有一定的抗臭氧能力，较高的延伸性能，抗裂性能强，施工方便，干湿面均可施工，与混凝土有较高的粘结强度，使用寿命长，现已是污水处理厂广泛应用的防腐材料。

一、基层处理

基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则须处理达到以上要求，表面建筑垃圾、浮灰须清干净，基层不应有明水，否则应排除，清理干净。

二、材料配制

材料配制可采用机械配制或人工配制，当需抢工期的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制，一般情况采用人工配制（使用电动搅拌器）。

水性渗透结晶型防水防腐涂料为双组份涂料，使用时应按厂家提供的配合比准确计量，搅拌均匀，搅拌时把固化剂慢慢倒入液料中并用搅拌器，充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其他杂质，配好的涂料一小时内须用完。

每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。

三、涂料施工

机械喷涂

采用ICP喷涂设备，使用220v单相电机，设备重量仅255公斤，三人组成施工组，每台班可完成10000多平方米。

人工涂刷

采用150mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。