

天津冷库工程 山西冷库工程 博瑞康

产品名称	天津冷库工程 山西冷库工程 博瑞康
公司名称	博瑞康环境科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区光明道华德广场B座708、709室
联系电话	17701359777 18322468351

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：博瑞康环境科技（天津）有限公司

冷库机组主机安装规范

主机位置离蒸发器越近越好，且易维修，散热良好，如外移需安装遮雨棚，主机位四角需要安放防震垫片，安装水平牢固，不易被人碰着。

冷凝器安装

冷凝器安放位置离主机越近越好，冷库好在主机偏上位，冷凝器安装位具备冷库佳散热环境，吸风口不能对着其它设备出风口，天津冷库工程，特别是油性气体，出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备，离地应有2M高，内蒙冷库工程，安装水平牢固。

铜管排放

所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好，尽量走直管样并分段固定，保温管与保温管接头处用电工胶布密合。

冷库排除异味的方法臭氧法

冷库排除异味的方法 臭氧法。臭氧具有强烈的氧化作用，不但能消除冷库库房异味，还能制止微生物的生长。采用臭氧发生器，可实现对库房异味的排除。若冷库内存放含脂肪较多的食品时，则不宜采用臭氧处理，以免脂肪氧化而产生酸败现象。

甲醛法。将冷库库房内的货物搬出，用2%的甲醛水溶液（即溶液）进行消毒和排除异味。
食醋法。装过鱼的冷库库房，鱼腥味很重。不宜装其它食品，非得经清洗排除鱼腥味后方可装入其它食品。一般清除鱼腥味的方法是采用食醋的方法。具体方法为：鱼出冷库后，将蒸发管组上的冰霜层清除干净，并保持库房温度在5℃以下，然后按冷库库房每一立方米容积用食醋量50~100克配制，用喷雾器向库内喷射，先将库房门关闭严密，断断续续地开动鼓风机，让食醋挥发并在库内流动，使食醋大量吸收鱼腥味。一般约经4~24小时后打开冷库库门，连续鼓风数小时可将醋味吹出库外！

风冷式冷库的优点：

- 1、风冷式冷库基本不会在冰箱内壁结霜，避免了用户手动除霜的烦恼，用户省心省力，因此而得到许多消费者的欢迎。
- 2、由风扇强制冷气循环流动，冷库的制冷速度更快，吉林冷库工程，冷气分布更加均衡。
- 3、制冷快速，冷风机可以快速制冷，使得库内很快达到货物需求的温度。
- 4、相对直冷铝排价格便宜。

风冷式冷库的缺点：

- 1、风冷式冷库复杂的结构造成故障率相对较高，成本也随之上升。
- 2、为实现冷气循环流动，风扇工作量较大，同时自动除霜也会增加能耗，因此耗电量较大。
- 3、跑冷速冻快，山西冷库工程，如果在机组出现短期故障，或者保温材料选择不合理的情况下，跑冷较快。所以对售后维修人员上门的时间要有一定的要求了。

4、库内食品容易干耗，针对没有包装，或者风口的货物容易被吹干，流失水分。

天津冷库工程-山西冷库工程-博瑞康(推荐商家)由博瑞康环境科技（天津）有限公司提供。博瑞康环境科技（天津）有限公司是一家从事“手术室净化,实验室净化,气体,射线防护”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博瑞康”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博瑞康在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！