

# 560W565W叠瓦单晶太阳能电池板组件 层压户外防水光伏板 通过CQC认证

产品名称	560W565W叠瓦单晶太阳能电池板组件 层压户外防水光伏板 通过CQC认证
公司名称	山东鑫泰莱光电股份有限公司
价格	1.60/瓦
规格参数	品牌:山东鑫泰莱光电 型号:560W565W 尺寸:2158-1236-35MM
公司地址	山东省日照高新区高新六路创业中心C5楼（注册地址）
联系电话	15863339034 15688818562

## 产品详情

山东鑫泰莱光电股份有限公司生产10Wp - 560Wp单晶、多晶各种型号光伏电池组件，以及各种规格可与建筑相结合的全玻组件，并可根据用户要求专门设计、制造非标准组件。

产品的输出年功率严格控制在 $\pm 3\%$ ，我们保证我们的光伏组件在20年使用期间，输出功率在90%以上；25年使用期间，输出功率在80%以上。

公司产品严格按野外应用进行设计和生产，所选用的封装形式和接线盒等配件满足野外使用的要求，防护等级达到I小组件产品大量应用于绿色照明工程、西部地区应用、通信基站建设和光伏电站建设等领域，以优异的质量和服务赢得了客户的信任。

组件拥有IEC、CE认证，我公司承诺产品质量符合IEC61215标准、CE标准

### 一、单晶叠瓦560W-565W组件规格，参数：

电池片规格 210\*35MM  
叠瓦

电池片排列 (10\*35) 350

电池片            单晶电池片

组件尺寸 2158\*1236\*35mm

重量                                    27.4kg

大功率 ( Pmax ) 560W,565W

工作电压 ( Vmp ) 39.49V

工作电流 ( Imp ) 13.94A

开路电压 ( Voc ) 48.07V

短路电流 ( Isc ) 14.67A

短路电流温度系数 (  $0.065 \pm 0.015$  ) %/

开路电压温度系数- (  $80 \pm 10$  ) mV/

峰值功率温度系数- (  $0.5 \pm 0.05$  ) %/

NOCT $47 \pm 2$

工作温度-40 to 85

系统电压1500V DC

输出功率公差  $\pm 3\%$

## 二、单晶太阳能电池板特点

特点及优势：

50V 直流电压稳定输出；

高转换率、高效率输出；

卓越的弱光效应；

采用高透光率优质钢化玻璃；

独特工艺使组件美观坚固抗风雪，安装方便；

特有的技术避免框架内积水冻结和变形；

可根据客户需求专门设计，单独包装；

25年输出功率保证

