

富门子高压软启动柜 湖南高压固态软启动柜

产品名称	富门子高压软启动柜 湖南高压固态软启动柜
公司名称	襄阳市富门子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园
联系电话	18986358673 18986358673

产品详情

实际运行实践中，高压固态软启动柜厂家电话，复合投切装置故障率比较高，主要是接触器、电容器、晶闸管等元件集中在一个壳体内，散热不容易，另外，晶闸管对电压变化率（dv/dt）很敏感，对过电流的承受能力不强，因此晶闸管是复合开关的薄弱环节。不论投入或切除，晶闸管都是瞬时工作，与晶闸管平时一直接入回路不同，如果晶闸管始终处于工作状态，它的额定电流要比复合投切用的晶闸管大得多，复合投切中的晶闸管是瞬时工作的，这样它的额定电流就小了，节约了投资与损耗。复合投切用的晶闸管由于容量小，高压固态软启动柜哪家好，容易击穿，不适合525电容器电压回路。

联机通电前的检查：联机通电前应用干布将电液箱四周擦净，再用2500V兆欧表检测确保三相对地及相间绝缘电阻在10M 以上（注：此处的绝缘电阻指断开外接线时，在本说明书第4项所述使用环境条件下），必要时需进行工频耐压试验；联机通电前需手动模拟试机2~3次，电气动作、信号指示均正常时，再与开关柜联调空动作，反复试验正常后，湖南高压固态软启动柜，方可联机通电。高低压鼠笼型电动机水阻柜厂家湖北襄阳富门子电气长期大量供应，主要用于额定电压0.4-10KV的鼠笼型电动机软启动，水阻柜也称液阻柜，阻值易调节，启动平稳对电网无冲击，无谐波污染，可以根据用户要求实现特殊加工定制。

电容器投切交流接触器：先应用于低压电容器投切的开关是交流接触器，这是一种传统的电容器投切方式，由于三相交流电的相位互成120°，对交流接触器投切控制，理论上不存在操作相位点（即投切瞬时不可选择性），使得它投入或切除电网时，要产生一个暂态的过渡过程，又因电容器是电压不能瞬变的器件，并联电容器由交流接触器投切电网时，由于其相位点是随机的，所以会产生幅值很大、频率很高的浪涌电流（涌流大时可能超过100倍电容器额定电流）。富门子高压软启动柜-湖南高压固态软启动柜由襄阳市富门子电气有限公司提供。“高压固态软启动柜,高压固态软启动柜,水阻柜,高压电容补偿柜”选择襄阳市富门子电气有限公司，公司位于：湖北省襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园，多年来，富门子电气坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。富门子电气期待成为您的长期合作伙伴！