

德国CTM蓄电池CTL40-12T电池-（中国）

产品名称	德国CTM蓄电池CTL40-12T电池-（中国）
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:CTM蓄电池 型号:CTL40-12T 规格:12V40AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

德国CTM蓄电池CTL40-12T电池-（中国）

CTM AGM电池CTL 40-12T 描述

CTL系列的长寿命电池，工作时间显著浮动电压下增加了结构措施（与CT系列），是12年。目前，该选择范围为7Ah的的12V块230Ah和110Ah块200Ah的6V块起来。具有多种尺寸，耐用AGM电池进行全面的选。随着终端主要用于安装友好的螺纹衬套。CTL电池的特征在于作为CT系列由基本上相同的基本性质。你是一个可靠，稳定，效，免维护储能尤其是对于长期使用。这些电池在超现代的生产设备和生产受到严格的质量控制。在它们的性能参数，他们有一个非常低的变化，因此特别适合于UPS的使用。它们具有优异的大电流性能，并能在很宽的工作温度范围内使用。

CTM AGM电池CTL 40-12T 特点

免维护蓄电池，在整个使用寿命期间不操心要求特别环保在血管形成过程防漏施工纯度电解液安全阀块容器和盖子由ABS制成（UL 94

V-0执行可选）低自放电根据美国联邦航空局和IATA分类不危险符合下列标准：IEC 60896-21 / 22，EUROBAT由挪威船级社/德国劳氏测试

CTM AGM电池CTL 40-12T 规格

电压：12V容量C20：38.2 AH连接方式：螺纹插座M6类型：密封铅酸电池工作时间：设计寿命12年工作温度：-20 至50 栅合金钙/锡 -

铅合金板：隔板分离器：玻璃纤维绒活性物质：纯度的铅充电电压：保护2.275 +/- 0.005 V

/在20 的细胞，在20 ，大循环2.35 V /细胞。2.4 V / Z，大。AC分量C 0.05 (A) 电解质
：设置在技术上纯硫酸在无纺Gasunventil：EPDM硅氧烷1.5至2磅（10.5至14千帕）在1
psi的开启压力重合闸（7千帕）拧紧扭矩：建议扭矩为5-7 Nm的

CTM AGM电池CTL 40-12T 应用

不间断电源（UPS）电信应急照明电动车和工具应急照明火灾报警和安全系统监控设备设
备光伏应用和控制系统电子测试设备物探设备船用设备