

消防过滤式自救呼吸器

产品名称	消防过滤式自救呼吸器
公司名称	安徽黄山市龙潭消防水带有限责任公司驻云南办事处
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区
联系电话	86-087163815119

产品详情

一、描述

火灾时必然产生有毒烟气，据消防权威部门统计，火灾死亡中，80%以上是因烟气中毒受伤或浓烟窒息后烧死，此时，佩戴可靠的防烟防毒呼吸器，利用疏散通道安全脱离险境，可以大大减少火灾死亡人数。

XHZLC40型和XHZLC60型消防过滤式自救呼吸器就是一种保护人体呼吸器官不受外界有毒气体伤害的专用呼吸器，它利用滤毒罐内的药剂、滤烟元件，将火场空气中的有毒成份过滤掉，使之变为较为清洁的空气，供逃生者呼吸用。本产品按《(中华人民共和国公共安全行业标准》GA209 . 1999的技术要求制造。

二、用途

本呼吸器是宾馆、办公楼、商场、银行、邮电、电力、医院、公共娱乐场所住宅发生火灾事故时，必备的个人防火呼吸保护装置。

三、结构

- 1、头罩采用阻燃烧棉布制造，表面涂复铝箔膜，以抵御热辐射，防止火场中高温辐射对逃生者头部的伤害。
- 2、头罩上设有透明的大眼窗，视野开阔，便于逃生。
- 3、头罩表面由于涂复铝箔膜而反光，便于浓烟下识别逃生者。
- 4、半面罩采用柔软橡胶制造，佩戴舒适，它的形状尺寸适合各种脸形，且气密性好，阻止有毒烟气经过滤毒罐以外的途径而直接进入呼吸器官。
- 5、滤毒罐具有滤毒层、滤烟层，滤毒层采用触媒剂及浸渍优质活性炭，滤烟层采用超细纤维材料，可以有效地防止毒烟、毒雾、一氧化碳、氰化氢及火场中常见毒气对人的伤害。
- 6、滤毒罐进出气孔采用软橡胶密封，密封长期可靠，确保产品在有效期内性能不变。

主要技术参数

- 1、防护时间：XHZLC40型40min;
- 2、吸气阻力：95L/min时不大于800pa。
- 3、呼气阻力：95L/min时不大于300pa。
- 4、佩戴重量：不大于100g。

5、单台产品包装盒外形尺寸：2135mm × 135mm × 100mm