

结构防水通风气楼 大杨动力通风器 伊春通风气楼

产品名称	结构防水通风气楼 大杨动力通风器 伊春通风气楼
公司名称	山东大杨动力通风设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市唐庄工业园
联系电话	13906358431

产品详情

矩形采光通风天窗

无动力屋顶风机产品特点

维修费：旋转式排风排气机不需维修，也不需要更换零件，提供优良品质，因此选择无电机涡轮风机是投资者较佳的保障。

重量轻盈：涡轮排气机安装于屋顶上连底座一并算总重量约15Kg/座，相当轻盈，在设计钢结构荷重时，可以不需考虑。

无动力屋顶风机产品特点

维修费：旋转式排风排气机不需维修，也不需要更换零件，提供优良品质，因此选择无电机涡轮风机是投资者较佳的保障。

重量轻盈：涡轮排气机安装于屋顶上连底座一并算总重量约15Kg/座，相当轻盈，在设计钢结构荷重时，可以不需考虑。

矩形采光通风天窗

无动力屋顶风机产品特点：

环保：无须电力，连续运转效节能，无噪音、无火花、具防爆性。

防风雨特性：圆弧形叶片，每一叶片与叶片之间有空隙，旋转时叶片互相补位把这此空隙填补，大量

雨水延着圆的节线抛出，小量雨水则延着叶片流落屋顶，不会流入涡轮里，同时旋转的涡轮使空气由叶片间隙流出，结构防水通风气楼，阻挡雨水进入。

3、水密性能：

窗户的水密性能是非常重要的指标。良好的水密性能取决于科学的结构设计以及安装工艺。我们所采取的堵水和排水相结合的设计思路，保证铝木天窗有着良好的水密性能。

4、防紫外线、隔热性能：

木窗采用普通双层中空玻璃，旧通风气楼改造，就会起到很好的隔热效果。如果采用Low-E双层中空玻璃，其保温效果会再提高20-30%。而且可以隔断紫外线。

5、保温性能：

我公司生产的天窗，在相同条件下室温可提高3—5℃，伊春通风气楼，大大节省了能源，属节能型天窗，普通纯木窗采用5mm双层中空玻璃，矩形采光通风天窗，具有的保温性能。如果采用Low-E双层中空玻璃，其保温效果会再提高20-30%。

大杨动力屋顶轴流风机产品被广泛应用于工业车间、仓库、花卉养殖、畜牧养殖、宾馆饭店、社区、公共设施等领域。

通风天窗是现在建筑的重要装置，可以改善室内的环境以及具有美观的效果。我公司是生产通风天窗、屋顶通风器、采光排烟天窗等多种通风设施，具有很多的性能。

1、抗风压性能：

抗风压性能与天窗的材质有关。为了避免在强风天气下，窗扇脱落事件时有发生。我公司采用的是木质的。木窗采用的德国进口五金件，强度和系数大大提高，因此足以抵抗强台风的冲击。

2、气密性能：

气密性能是指从天窗缝隙中泄露多少空气的性能。密封性能差的天窗，难以隔断室外大风天气沙尘的侵袭以及雨的侵入，而且冬天寒冷空气的，也难以保持室内的事宜温度。如果您希望一年四季享受舒适生活，请选用高气密性能的木天窗。

结构防水通风气楼-大杨动力通风器(在线咨询)-伊春通风气楼由山东大杨动力通风设备厂提供。山东大杨动力通风设备厂是从事“无动力通风器,屋顶通风器,免电力通风器,无动力通风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。