

广州喷射阀密封圈 喷射阀密封圈供应商 赛朗密封

产品名称	广州喷射阀密封圈 喷射阀密封圈供应商 赛朗密封
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

泛塞封的适应介质有哪些？

泛塞封使用介质：油类、水、蒸汽、空气、溶剂类、药品、食品、酸碱、化学溶液。

四、泛塞封的应用领域是怎样的？

1. 可用于汽车、航太工业用密封件，如动力方向机；
2. 可制成真空泵用密封件；
3. 化工工业领域；
4. 医疗、食品行业；
5. 其他制程设备或压力容器用密封件。

轴用泛塞封（Pan seal）是一种怎样的密封圈？DSH泛塞封（简称：Spring Seal）使用范围极为广泛，它由一个具有防腐弹簧（一般为不锈钢材质）及一个类似于U型的填充聚四氟乙烯密封材料制成的密封环组合形成。

在低压和零压时，由金属弹簧提供初始密封力。随着系统压力升高，喷射阀密封圈批发，主要密封力由系统压力形成，从而保证了从零压到高压都有可靠的密封。由于密封和弹簧对相应材料都具有很好的适应能力，因此M2型泛塞密封可在一般液压系统，以及其他广泛的范围，如化工，和食品等工业中应用。

斯特封和泛塞封哪个耐用？

不能单纯的比较斯特封和泛塞封哪个更耐用，因为严格来说斯特封和泛塞封的适用工况是有区别的。

斯特封适合于中高压工况，通过和适用低压的Y型圈配合才能适用低中高压工况，所以斯特封的应用其实是斯特封和Y型圈的组合密封系统，广州喷射阀密封圈，系统的使用寿命取决于该系统的各个组成部分而不仅仅是斯特封，而且由于系统中有Y型圈的使用，导致该密封系统的适用运动速度不能太高，通常使用在运动速度小于1.5M/S的工况、

泛塞封可依AS568A标准O型环沟槽（如径向轴封、活塞密封、轴向的面密封等）制作，完全替换通用O形环，因无膨润性的困扰，故可长期保持良好的密封性能。

密封圈上部的软胶是密封性的关键材料，要求软胶应具有优良的弹性，压缩变形小，耐磨性能好等特点。硫化胶硬度一般要求在70~80（邵尔A）之间，但要根据使用条件及结构来选择。

唇部压缩率的大小，对蕾型密封圈使用效果影响很大，压缩率过大则摩擦阻力大，因而磨损也大，使用寿命短，同时也可能影响安装。压缩率过小密封性能不好，甚至产生严重泄漏，影响使用。一般认为蕾形密封唇部压缩率应在12%~19%之间。

泛塞密封的优缺点

泛塞密封的优点：

- a.密封性能良好，尤其无压及微压状态;
- b.结构简单;
- c.耐化学性能良好;
- d.摩擦因数小，喷射阀密封圈供应商，摩擦力小，磨损少，即使磨损，因弹簧卡作用能自动补偿，故寿命长;
- e.抗压挤力强;
- f.保存期长。

广州喷射阀密封圈-喷射阀密封圈供应商-赛朗密封(推荐商家)由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。广州喷射阀密封圈-喷射阀密封圈供应商-赛朗密封(推荐商家)是东莞市赛朗密封科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。