

# 东昌府区自动感应门 玻璃自动感应门 亚欧特

产品名称	东昌府区自动感应门 玻璃自动感应门 亚欧特
公司名称	潍坊亚欧特金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道江北建材城J区27号，H区26号
联系电话	13721972696

## 产品详情

### 我们如何选择自动门？

现在自动门在我们生活和工作中运用越来越广，自动感应门价格，由于其产品属于智能化，很多客户由于对自动门产品不是很了解，这个方面的知识也知道的不多，今天小编就和大家来说说关于我们选择南京自动门的时候要注意的一些地方和细节，希望对于大家有所帮助。1：选择南京自动门的时候，选择采用不锈钢、铝型材或铝塑板作为门柱、门梁的外饰面；如果采用大理石作为外饰面，自动门工程与大理石工程之间要事先确定相互配合的施工方案，否则会造成严重的后果。而门体制作一般采用玻璃为主，目前常见的有纯玻璃门和有框玻璃门。2：选择南京自动门的时候，我们一要考虑到自动门的主体的质量，也要考虑到自动门的附加功能，大家要知道不同的品牌的自动门他们的配置也不会一样的，我们可以根据自己的需求然后确定好配置后，在确定需要增加的附加功能。现在自动门可以成为我们我们生活中很常见的产品了，方便了我们进出建筑物，和点缀和装饰了我们的环境，提升了我们的生活品质。受到了各行各业的青睐。我们选择自动门的时候要选择可靠的自动门品牌，还要根据我们自身的实际需要选择，选择合适我们自己的自动门产品，另外也要加强自动门的日常维护和保养。

### 自动门安装步骤及安装注意事项

自动门的施工需委托制定的经销商或者单位，非人员进行施工有危险，东昌府区自动感应门，那么自动门安装的步骤是什么？需要注意哪些事项？

#### 一、安装前的准备

- 1) 预留门洞：门洞宽高需要和之前测量报备的尺寸一致。
- 2) 门洞顶部平整：门洞顶部用于吊装自动门，需要用水平仪测量确保表面平整和水平，表面平整度误差不大于  $\pm 1.5\text{mm}$ 。

3) 门洞地面平整：需要用水平仪测量确保表面平整和水平，表面平整度误差不大于  $\pm 1.5\text{mm}$ 。

4) 预留电源插座：AC 220V 或 AC110V

三孔插座，插座地线需要接地良好，插座离门框顶部边缘的距离需要在 50 公分以内。

5) 门体吊装位置确定：吊件必须安装在滑动导轨两端的 3

组轮子的附近，否则会严重影响门机的使用寿命。各种规格的滑动导

轨吊装位置如下图所示

在经过大量客户购买定制自动感应门的时候，问的问题就是，我这边门宽度是xx、长度是xx要做自动门需要多少钱？又或者是有哪些定制方式适合我们这样的门尺寸？又再或者是我这边是做工程项目的，你们的门多少尺寸多少钱等等，在与大量客户沟通了解到，玻璃自动感应门，很多客户对于自动门的定制和购买方式不是很了解，在这里，云蜗自动门就为大家解答一下常见的自动门定制与购买问题。

要做一套自动门，大家肯定是先要了解自动门的价格组成结构，自动门总价格=自动门机组+自动门门体+门禁设备等配件。在购买之前一定要先知道是应用在哪类场所和想做什么样的自动门。这样才能决定你用什么样的门机组。

东昌府区自动感应门-玻璃自动感应门-亚欧特(推荐商家)由潍坊亚欧特金属制品有限公司提供。东昌府区自动感应门-玻璃自动感应门-亚欧特(推荐商家)是潍坊亚欧特金属制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：窦经理。同时本公司还是从事全铝家居定制，全铝家居代理，全铝家居生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。