

昆山市工业管道焊缝探伤检测 超声波无损检测

产品名称	昆山市工业管道焊缝探伤检测 超声波无损检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

蒸汽压力管道RT探伤10%比例要求为几级合格？

主要看你的验收标准时怎么要求的，验收标准规定几级就是几级；按GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》要求探伤10%比例，Ⅱ级就合格；

如果温度不太高，可以不探伤。可以看一下GB50316-2000《工业金属管道设计规范》、GB50235-97、GB/T20801-2006，从上面可以找到答案。说的是设计的管道属于GC类的。如果属于GB2类的，可以看一下《城镇供热管网施工及验收规范》；

纯蒸汽管道具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下可耐高温120℃，通过改性或与其它隔热材料组合可耐高温180℃，适用于各种冷、热水高低温管道的保温工程。

蒸汽管道是热力管道的一种，需要GB2施工资质。热力管道是属于压力管道的一类，GB2级，主要用于采暖、通风、空调用汽、工业用气。热力管道的介质有热水和蒸汽两种：

蒸汽管道又分为饱和蒸汽管道（压力PN小于等于1.6MPa）和过热蒸汽管道（压力PN小于等于1.6MPa，温度t小于300摄氏度）；

热水管道又分为低温水管道（供/回水温度 95/70）和高温水管道（供/回水温度 150/90、130/70、110/70）；

除此之外还包括凝结水管道和废气管道。