

# PEO抗臭氧氧化防腐防水涂料 耐臭氧 耐霉菌 弹性涂膜 耐酸、碱、盐

产品名称	PEO抗臭氧氧化防腐防水涂料 耐臭氧 耐霉菌 弹性涂膜 耐酸、碱、盐
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	8.60/件
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

## 产品详情

PEO抗臭氧氧化防腐防水涂料较其他防腐涂料的特点是可在潮湿基层施工，但也有一个潮湿程度问题，并不是说潮湿的气候环境条件或非常高的基层含水率情况下均可施工。

因为PEO抗臭氧氧化防腐防水涂料中胶乳是通过挥发固化的，过高的基层含水率和太潮湿的气候条件对胶乳的固化成膜不利，会涂膜的延伸率。

同时，PEO抗臭氧氧化防腐防水涂料中的水泥又是通过水化固化的，太干的基层和气候条件又对水泥固化不利，所以在炎热干燥季节施工时又要在基层略喷洒些水后再施工。

其实，PEO抗臭氧氧化防腐防水涂料对施工的温度和湿度范围还是有一些要求的，一般温度在5~35℃、湿度在50%~70%较为适宜，不顾温湿度条件随意施工LM防腐防水涂料，虽然也能成膜，但涂膜性能相去甚远。

PEO抗臭氧氧化防腐防水涂料具有良好的成膜性、粘结性、耐水性和耐候性，能够在潮湿基层施工固化成膜，并可在防水层表面直接抹灰且粘结牢固。