

ZVRA防水涂料 超长耐水性 高弹性 净水厂再生水厂适用 性能优良

产品名称	ZVRA防水涂料 超长耐水性 高弹性 净水厂再生水厂适用 性能优良
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:慧泽 耐酸:8% 延伸率:160%
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

产品详情

在做防水涂刷防水涂料时，很多师傅喜欢往防水涂料中加水，因为这样比较好刷。因为涂料都很粘稠的，要不怎么能粘在墙上呢？粘稠当然不好刷，这很正常。殊不知一旦加水，防水功能将大打折扣，容易导致涂膜太薄、流挂。

当防水涂膜施工厚度小于1mm，防水效果衰减50%，当施工厚度小于0.5mm，防水效果损失80%，而且，加水量太多容易造成液粉比分离，破坏原有配方比例，导致涂膜“泛白”明显等现象。

ZVRA防水涂料为A液料、B粉料（固化剂）双组份涂膜涂料，使用时应按厂家提供的配合比准确计量，搅拌均匀。ZVRA防水涂料在出厂时已经按配比配好，在使用时需将B粉料（固化剂）缓缓倒入A液料中，切不可颠倒顺序，用电动搅拌器均匀搅拌。

搅拌要求：搅拌时把固化剂慢慢倒入液料中并用搅拌器充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其他杂质，配好的涂料一小时内须用完。