

# 河北阔海 焦化地面站除尘设备 地面站除尘

产品名称	河北阔海 焦化地面站除尘设备 地面站除尘
公司名称	河北阔海环保设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市交河镇东辛阁村
联系电话	13930705321 13930705321

## 产品详情

### 机侧装煤推焦除尘系统

机侧装煤时，收集的装煤，靠地面站风机产生的负压，将收集到的通过水封槽导入地面除尘站。机侧推焦时，收集的推焦及开闭炉门过程中产生大量的高温靠地面站风机产生的负压，将收集到的通过水封槽导入地面除尘站。机侧装煤及推焦共用一套地面除尘站。

水封槽设置在推焦二轨外侧，焦虑地面站除尘器，导烟管和水密封槽配合。

通过阻火器、焦炭吸附装置、预喷涂处理后的烟气，经布袋除尘器过滤后，由风机烟囱达标排放。除尘器收集的粉尘输送到灰仓，除尘灰加湿外运或输送到就近煤塔灰仓并增加煤仓排气管路到地面站。

在除尘的过程中，为了保证除尘效率和不外逸，车上管道与地面集尘管道对接时，采用水封技术，地面设置水封槽，工作时，U型管处于水封槽中，将导入地面管道，保证管道的密封性。

### 焦炭吸附仓注意事项

焦炭吸附仓注意事项主要有哪些？

1)烟气吸附净化装置的用料及规格应符合要求，焦块尺寸过大将导致吸附净化效果达不到要求，而焦块尺寸太小将导致吸附净化装置内颗粒层阻力过大，影响炉顶控制效果。

2)烟气吸附净化装置内各设备的运转应严格按电气DCS程序执行，以保持吸附料层的稳定。环状立体滤料层应任何时候都充满滤料，否则将使部分烟气短路，地面站除尘，并易因气流速度分布不均匀而夹带出较大颗粒的焦炭，增加后续除尘器的负担。

3)新焦炭要及时补充，以保持焦炭的活性。吸附净化装置中的焦炭更换周期应根据实际情况适时调整。

装煤除尘地面站预喷涂该喷涂系统特点有哪些

可以同时向进除尘器的风管内和除尘器内送粉。

粉尘不经过风机，对风机磨损小。

锁气器比较简单，焦化地面站除尘设备，一般采用带轴密封的星形卸灰阀，给料装置、管道连接处等要求密封严密。

气源采用罗茨鼓风机或压缩空气，一般压缩空气作为备用气源。

预喷涂粉仓的装灰有三种情况，一种方法是通过输灰机直接将粉送入粉仓，如拦焦除尘与装煤除尘建在一个地面站，并且除尘设施采用高架式，把喷粉仓布置在地面上，使拦焦除尘收下的焦粉直接通过输灰机送入喷粉仓。如果除尘设施低架布置就需要提料机把粉送入喷粉仓。第二种方法是气力输送，从焦侧除尘地面站经气力输送，压送到装煤除尘地面站的预喷涂粉仓。第三种方法是用灰罐车定期送灰到喷粉仓内。送粉进喷粉仓内时会排出带粉尘的气体，要设法防止粉尘外逸，有两种方法：一是在仓顶设置小的无动力滤袋除尘器；二是用D100的管道从仓顶吸出空气至除尘器的进口，使仓内保持负压。

河北阔海(图)-焦化地面站除尘设备-地面站除尘由河北阔海环保设备安装有限公司提供。河北阔海环保设备安装有限公司为客户提供“焦化厂除尘器,钢厂除尘器,矿山除尘器,布袋除尘器”等业务，公司拥有“焦化厂除尘器,钢厂除尘器,矿山除尘器,布袋除尘器”等品牌，专注于除尘设备等行业。，在河北省泊头市交河镇东辛阁村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：褚石磊。