

机侧除尘器 河北阔海 焦化厂焦炉机侧除尘器

产品名称	机侧除尘器 河北阔海 焦化厂焦炉机侧除尘器
公司名称	河北阔海环保设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市交河镇东辛阁村
联系电话	13930705321 13930705321

产品详情

翻板连接阀的布置及工作情况

翻板连接阀布置在焦炉炉顶上部的一侧，一般是布置在焦侧，翻板阀的数量与焦炉炭化室对应，如55孔焦炉就得设55个翻板阀，一般一个地面站的焦炉装煤除尘系统带两座焦炉，就得设110个翻板阀。翻板阀的安装高度与装煤车或导烟车上的伸缩连接管的高度要求一致，翻板阀的位置要与车上伸缩连接管的伸缩长度以及车上的推开翻板的机构配合，机侧除尘器厂家，保证 阀板全打开。伸缩连接管接上翻板阀，同时不能影响车的行走，机侧除尘器设备，车上伸缩管连接处设弹簧套管，保证与翻板阀的阀体靠严，减少漏风。

装煤除尘地面站预喷涂特点

装煤除尘地面站预喷涂该喷涂系统特点有哪些

可以同时向进除尘器的风管内和除尘器内送粉。

粉尘不经过风机，对风机磨损小。

锁气器比较简单，一般采用带轴密封的星形卸灰阀，给料装置、管道连接处等要求 密封严密。

气源采用罗茨鼓风机或压缩空气，一般压缩空气作为备用气源。

预喷涂粉仓的装灰有三种情况，种方法是通过输灰机直接将粉送入粉仓，如拦焦除 尘与装煤除尘建在一个地面站，并且除尘设施采用高架式，焦化厂焦炉机侧除尘器，把喷粉仓布置在地面上，使拦焦

除尘收下的焦粉直接通过输灰机送入喷粉仓。如果除尘设施低架布置就需要提升机把粉送入喷粉仓。第二种方法是气力输送，从焦侧除尘地面站经气力输送，压送到装煤除尘地面站的预喷涂粉仓。第三种方法是用灰罐车定期送灰到喷粉仓内。送粉进喷粉仓内时会排出带粉尘的气体，要设法防止粉尘外逸，有两种方法：一是在仓顶设置小的无动力滤袋除尘器；二是用D100的管道从仓顶吸出空气至除尘器的进口，使仓内保持负压。

大家知道焦化厂焦炉地面站预喷涂装置吗？

布袋除尘器在初次使用时，机侧除尘器，预喷涂装置装入焦粉（焦侧除尘收集的粉尘），使滤袋表面形成一层阻燃、隔水、助滤的预喷涂层，对进行两道过滤防线，日常工作时，在除尘器反吹结束后向滤袋表面喷一层预喷涂层，预喷涂层防止带粘性物质的粉尘不与滤袋直接接触，既达到了排放要求又延长了布袋使用寿命。

机侧除尘器-河北阔海-焦化厂焦炉机侧除尘器由河北阔海环保设备安装有限公司提供。河北阔海环保设备安装有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！