

天津酚醛复合风管加工厂 天津酚醛复合风管 宏泰达|按需定做

产品名称	天津酚醛复合风管加工厂 天津酚醛复合风管 宏泰达 按需定做
公司名称	天津宏泰达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东华北兴达厂区内
联系电话	13920035356 13920035356

产品详情

酚醛复合风管的性能优势：

酚醛复合风管的性能优势：可缩短施工周期 酚醛铝箔复合风管重量很轻，安装比传统风管方便快捷。风管吊装时，所需吊架简单，数量少，几乎不用机械。制作简捷，天津酚醛复合风管，完全突破传统工艺，大大缩短施工周期，现场改动也很方便。据现场测算，酚醛铝箔复合风管安装时每个工人一天可以安装 $20.0\sim 30.0\text{m}^2$ ，而传统风管只有 $4.0\sim 5.0\text{m}^2/(\text{天}\cdot\text{人})$ ，与传统风管制造相比，酚醛铝箔复合风管的生产效率提高了4~5倍。酚醛铝箔复合风管表面采用铝箔密封，因而保证了输送介质卫生，避免了二次污染，且内层无凝结水，不生锈。在传统风管中，天津酚醛复合风管批发，玻璃棉和石棉易吸潮，吸水后保温性能严重恶化，且石棉是致癌物质，玻璃棉粉尘会刺激皮肤，使施工人员浑身发痒。另外，镀锌钢板风管易生锈，且容易产生冷桥现象。

酚醛复合风管的三个应用领域：

酚醛复合风管的三个应用领域：该空调通风管道是一种理想的空调通风材料，它是一种具有保温，吸音和隔音效果的酚醛复合风管片。用金属板覆盖后，板的强度大大提高，具有传统复合风道无法实现的优势。墙体保温，酚醛复合风管由于酚醛泡沫保温材料具有出色的保温隔热和防火优势，因此广泛用于内墙保温，地暖墙采暖保温，内墙吸音和隔热隔墙。

酚醛复合风管优势适用范围广泛，但高湿度环境使用寿命低，天津酚醛复合风管加工厂，玻璃钢风管在医院、食品加工厂、地下室等有防尘要求和高湿度场所的使用也受到限制，天津酚醛复合风管厂家，而酚醛复合风管可广泛适用于工民用建筑、酒店、医院、写字楼以及其他特殊要求场所。温度适应性强酚醛复合风管适用的温度范围比较广，可在高、低温（-140 至150 ）条件下使用，而不像其他一些复合风管，只能在50 温度下使用。

天津酚醛复合风管加工厂-天津酚醛复合风管-宏泰达|按需定做由天津宏泰达通风设备有限公司提供。天津宏泰达通风设备有限公司是从事“通风管道”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。