

河北阔海焦化厂地面除尘站 焦化厂除尘器

产品名称	河北阔海 焦化厂地面除尘站 焦化厂除尘器
公司名称	河北阔海环保设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市交河镇东辛阁村
联系电话	13930705321 13930705321

产品详情

焦化厂焦炉地面站预喷涂装置介绍

大家知道焦化厂焦炉地面站预喷涂装置吗？

布袋除尘器在初次使用时，预喷涂装置装入焦粉（焦侧除尘收集的粉尘），使滤袋表面形成一层阻燃、隔水、助滤的预喷涂层，对进行两道过滤防线，日常工作时，在除尘器反吹结束后向滤袋表面喷一层预喷涂层，机侧焦化厂除尘器，预喷涂层防止带粘性物质的粉尘不与滤袋直接接触，既达到了排放要求又延长了布袋使用寿命。

装煤除尘地面站预喷涂特点

装煤除尘地面站预喷涂该喷涂系统特点有哪些

可以同时向进除尘器的风管内和除尘器内送粉。

粉尘不经过风机，对风机磨损小。

锁气器比较简单，一般采用带轴密封的星形卸灰阀，给料装置、管道连接处等要求密封严密。

气源采用罗茨鼓风机或压缩空气，一般压缩空气作为备用气源。

预喷涂粉仓的装灰有三种情况，种方法是通过输灰机直接将粉送入粉仓，如拦焦除

尘与装煤除尘建在一个地面站，并且除尘设施采用高架式，把喷粉仓布置在地面上，使拦焦除尘收下的焦粉直接通过输灰机送入喷粉仓。如果除尘设施低架布置就需要提升机把粉送入喷粉仓。第二种方法是气力输送，从焦侧除尘地面站经气力输送，压送到装煤除尘地面站的预喷涂粉仓。第三种方法是用灰罐车定期送灰到喷粉仓内。送粉进喷粉仓内时会排出带粉尘的气体，焦化厂除尘器，要设法防止粉尘外逸，有两种方法：一是在仓顶设置小的无动力滤袋除尘器；二是用D100的管道从仓顶吸出空气至除尘器的进口，使仓内保持负压。

焦炭吸附仓注意事项主要有哪些？

- 1)烟气吸附净化装置的用料及规格应符合要求，焦块尺寸过大将导致吸附净化效果达不到要求，焦化厂除尘器改造，而焦块尺寸太小将导致吸附净化装置内颗粒层阻力过大，影响炉顶控制效果。
- 2)烟气吸附净化装置内各设备的运转应严格按电气DCS程序执行，以保持吸附料层的稳定。环状立体滤料层应任何时候都充满滤料，焦化厂地面除尘站，否则将使部分烟气短路，并易因气流速度分布不均匀而夹带出较大颗粒的焦炭，增加后续除尘器的负担。
- 3)新焦炭要及时补充，以保持焦炭的活性。吸附净化装置中的焦炭更换周期应根据实际情况适时调整。

河北阔海(图)-焦化厂地面除尘站-焦化厂除尘器由河北阔海环保设备安装有限公司提供。河北阔海环保设备安装有限公司是一家从事“焦化厂除尘器,钢厂除尘器,矿山除尘器,布袋除尘器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“焦化厂除尘器,钢厂除尘器,矿山除尘器,布袋除尘器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使河北阔海在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！