

【高压电磁流量计】 LDE型高压电磁流量计 兴化仪华测控

产品名称	【高压电磁流量计】 LDE型高压电磁流量计 兴化仪华测控
公司名称	兴化市仪华测控仪表有限公司
价格	1400.00/普通
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市戴南镇万源商贸城E07-05号上海仪华
联系电话	0523-83616123 15896043777

产品详情

【绝对高压电磁流量计】 LDE型高压电磁流量计 兴化仪华测控

详细说明：LDE一体式高精度高温高压电磁流量计特点：

- 高温高压电磁流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
- 测量管无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。 · 传感器可带接地电极，实现仪表良好接地。
- 高压电磁流量计传感器采用先进加工工艺，使仪表具有良好的抗负压能力。
- 高压电磁流量计转换器采用液晶背光式显示，可使反射阳光下或暗室内的读数变得容易。
- 安装在管子上与标准型成90° 旋转显示屏改善了一体型流量计的可见度。
- 通过红外线触摸按键设定参数，在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。 · 高压电磁流量计转换器具有自诊断报警输出，空负载检测报警输出，流量上下限报警输出，两极流量值报警输出 等功能。 · 高压电磁流量计不仅可用于一般的过程检测，还适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量。
- 高压电磁流量计传感器采用专利技术制造，专门应用于石油、化工等行业。

三、LDE一体式高精度高温高压电磁流量计技术参数： · 公称通径：DN25 ~ DN250mm

- 公称压力：6.3、10、16、25、32、40、70MPa · 精确度：示值的±0.5%，可选示值的±0.3%或±0.2%
- 衬里：聚氨酯、F46 · 电极材料：含钼不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钛
- 结构形式：一体型、分体型 · 介质温度：-10 ~ +160 · 环境温度：-25 ~ +60
- 介质电导率： 5 μs/cm · 防爆标志：Exmb T4 · 连接方式：法兰式；油壬式