

WTH-20D系列

产品名称	WTH-20D系列
公司名称	杭州龙格智能系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区丹枫路1075号雪峰银座1002室
联系电话	86-057188866581

产品详情

产品型号 WTH-20D 系列

型号：WTH-20D/4P-275

WTH：WTH防雷器（WATCHFUL）

20：最大放电电流 I_{max} （20KA）

D：防雷等级（第III级防雷）

4P：组合模式，组合方式有1P、2P、3P、4P、1P+NPE、3P+NPE

275：最大持续工作电压 U_c （275V）

更多UC可选：75V、150V、275V、320V、385V、420V、550V、690V

主要特点：

无需考虑负载电流，插拔设计，可以带电更换，易于维护

内置温控断路技术，安全性能高

指示窗口绿色表示正常，变红色表示故障，提示更换，清晰易辨

可选配遥信监测接口，能实现远程监控

可组合构成1P+NPE, 2P, 3P+NPE, 4P等模式，适合于各种电网制式

适用范围：

WTH-20D系列适用于建筑物低压配电箱中的等电位连接，对电源第III级（D级）的雷击或操作引起的过电压进行保护。（依据IEC61643-1和GB50343标准选用）

技术参数：

型号：WTH-20D

最大持续工作电压 U_C :275VAC

电压保护水平 U_p : 1.3Kv

限制电压 $U_{res}(5kA)$: 1.0kV

标称放电电流 $I_n(8/20 \mu s)$:10k

最大放电电流 $I_{max}(8/20 \mu s)$:20