

# WTH-SG/TC系列

产品名称	WTH-SG/TC系列
公司名称	杭州龙格智能系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区丹枫路1075号雪峰银座1002室
联系电话	86-057188866581

## 产品详情

### 产品型号WTH-SG/TC系列

型号：WTH-SG/TC-5

WTH：WTH防雷器（WATCHFUL）

C：自由组合式防雷（Combination）

TER：接线端子控制信号防雷（Terminal）

5：信号电压（5V）

#### 主要特点：

安装、更换方便，采用35mm标准卡规安装

采用多重保护技术，保护能力强，可靠性高

内置4平方mm升降式接地端子，接线能力强，接地更加可靠

体积小、精致，组合灵活、方便，适应性强

#### 适用范围：

WTH-SG/TC系列系列卡规式控制信号防雷器适用于控制信号及双绞线数据线的防雷保护，能够防止各类拨号设备被雷击或工业噪声等产生的感应过电压过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成的永久性损坏或瞬间中断等危害

（依据IEC61643-1和GB50343标准选用）

#### 技术参数：

型号：WTH-SG/TC-5

额定工作电压：5VDC

最大持续工作电压UC:8VDC

电压保护水平Up(线对线):80V

电压保护水平Up(线对地):750V

标称放电电流In(8/20 μs):5Ka

接线方式：接线端子

传输速率(bit/s):2M

插入损耗: 0.5db

型号：WTH-SG/TC-12

额定工作电压：12VDC

最大持续工作电压UC:18VDC

电压保护水平Up(线对线):80V

电压保护水平Up(线对地):750V

标称放电电流In(8/20 μ s):5Ka

接线方式：接线端子

传输速率(bit/s):2M

插入损耗: 0.5db

型号：WTH-SG/TC-24

额定工作电压：24VDC

最大持续工作电压UC:36VDC

电压保护水平Up(线对线):80V

电压保护水平Up(线对地):750V

标称放电电流In(8/20 μ s):5Ka

接线方式：接线端子

传输速率(bit/s):2M

插入损耗: 0.5d