

# 铝合金楼梯压条防滑条

产品名称	铝合金楼梯压条防滑条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 铝合金楼梯装饰条安装方法

组装以前先要备好所需要的机器设备，需要专用工具：手枪钻、冲击电钻螺丝起子，需要零配件：螺钉、橡胶塞子、胶锤 步：按照实际室内楼梯长短裁好装饰条，磨平。

第二步：用手枪钻在每条装饰条上均匀分布打4—5个孔 第三步：把装饰条压着做出来的那一个楼梯台阶上，沿着已钻完的孔，用冲击电钻立即钻进室内楼梯的地上，谨记要把装饰条用劲接近梯面后可以开洞，不能出现间隙。

第四步：移开装饰条，在地面上开洞的孔里钉入橡胶塞子，并把每一个阶梯清理整洁。

第五步：在装饰条反面匀称抹上结构胶 第六步：然后将装饰条放黄金位置，用螺丝起子将螺钉沿着装饰条到路面，栓紧。螺钉要逐层、分出栓，逐一栓直到栓紧。

第七步：用焊机将装饰条上五颜六色密封胶条正中间稍烤一下蓄势待发软，左右打卷插进装饰条上那嵌条里，拿手略微铺平，就可以。

- 1、室内楼梯平面图和建筑立面应展现90度，先把室内楼梯清洗干净。
- 2、其次组装铝合金型材基座，方法一要先在铝合金型材基座与相对应会扣里的台阶上以麻花钻钻上对应的孔，用膨胀钉将铝合金型材基座固定于台阶上。方式二是在楼梯防滑条反面及阶梯表层打涂胶将楼梯防滑条扣到楼梯上静放24钟头等候强力胶晾干就可以固定不动。一般混凝土梯步建议使用膨胀钉固定不动，石料瓷砖楼梯梯步提议用胶固定不动。
- 3、然后将PVC密封胶条铝合金型材基座相对应接口上。