

# 推焦焦炉布袋除尘器 河北阔海 焦炉布袋除尘器

产品名称	推焦焦炉布袋除尘器 河北阔海 焦炉布袋除尘器
公司名称	河北阔海环保设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市交河镇东辛阁村
联系电话	13930705321 13930705321

## 产品详情

### 焦炭吸附仓工艺流程

焦炭吸附仓工艺流程是吸附净化烟气的焦炭（25-40mm之间的颗粒）由汽车卸至地下小料仓，然后经振动给料机、斗式提升机、埋刮板输送机送入吸附净化装置本体上部预存料斗中。当上部贮焦料槽上料位计发出料位充满信号后，可以认为颗粒层内已全部充满块焦，焦炭供料各设备停止运转（振动给料机、斗式提升机、埋刮板输送机）。焦炉烟气由吸附净化装置的下部进入，通过焦炭层而得到净化，再由吸附净化装置的上部排出进入除尘器。吸附净化装置中的焦炭工作一定时间后，需进行连续更新（更新周期依压差变化而定）。更换焦炭时，由装置筒体下部电动格式阀将装置内的旧焦炭间歇排至外运焦块仓内贮存，然后由汽车外运。为节约新焦炭，一部分旧焦炭可循环使用，与新焦炭混合加入地下小料仓，推焦焦炉布袋除尘器，循环使用次数可根据旧焦炭表面焦油粘附情况而定。当上部贮焦料槽下料位计发出料空信号后，焦炭供料各设备重新运转（振动给料机、斗式提升机、埋刮板输送机），直至上部贮焦料槽加满。

结构组成：焦炭吸附装置由12个吸附单元组成，单个单元主要由以下几部分组成：

- 1、用于吸附过滤作用的吸附腔
- 2、与吸附腔组成进风室的进风筒
- 3、吸附腔上部的焦炭添加装置
- 4、吸附腔内的烟气排出室
- 5、进风室下部的焦炭排出口。

其中吸附腔是圆环状筒型，其腔壁上开有大小适宜交错排列的圆孔，圆孔上方均设有防止焦炭外泄的隔板。

## 捣固焦炉装煤侧烟的发生解决难

捣固焦炉采用推焦侧装煤饼，焦炉顶部通过导烟车导烟至地面站，其治理方法与顶装煤相同。为减少装煤侧的，导烟车的抽量比同等装煤量的顶装煤车的抽量大。同时，由于装煤侧进空气，在炉内燃烧使排气量更大，装煤焦炉布袋除尘器，因此普遍存在捣固焦炉装煤侧冒烟严重的现象，特别是在上了装煤除尘后，焦炉顶部冒烟解决了，装煤侧产生的没有解决，成为亟待解决的难题。

### 焦炭吸附仓注意事项主要有哪些？

- 1)烟气吸附净化装置的用料及规格应符合要求，焦炉布袋除尘器，焦块尺寸过大将导致吸附净化效果达不到要求，而焦块尺寸太小将导致吸附净化装置内颗粒层阻力过大，机侧焦炉布袋除尘器，影响炉顶控制效果。
- 2)烟气吸附净化装置内各设备的运转应严格按电气DCS程序执行，以保持吸附料层的稳定。环状立体滤料层应任何时候都充满滤料，否则将使部分烟气短路，并易因气流速度分布不均匀而夹带出较大颗粒的焦炭，增加后续除尘器的负担。
- 3)新焦炭要及时补充，以保持焦炭的活性。吸附净化装置中的焦炭更换周期应根据实际情况适时调整。

推焦焦炉布袋除尘器-河北阔海(在线咨询)-焦炉布袋除尘器由河北阔海环保设备安装有限公司提供。河北阔海环保设备安装有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北阔海——您可信赖的朋友，公司地址：河北省泊头市交河镇东辛阁村，联系人：褚石磊。