

人防设备风管 春志空调 四川人防设备风管

产品名称	人防设备风管 春志空调 四川人防设备风管
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州春志空调设备有限公司

人防设备风管的平战功能转换

人防设备风管—人防设备风管的平战功能转换:各种自动排气活门、手电动密闭阀门不得预留平战转换内容，必须与工程同步施工安装到位。平时将手动密闭阀及防活门关闭，以免平时通风系统漏风；滤毒通风系统的粗滤器、预滤器和过滤吸收器应安装或购路到位；本人防地下室战时尽可能利用平时已设路的送排风管道，战时风管接平时风管处的平时风管均预留法兰堵板接口。平时不安装的战时使用通风设备和管道，应做好预留和预埋，确保战时在规定时限内能顺利完成转换。

金属材料风管采用压槽、铆接、焊接等联接方式。压槽、铆接、焊接均按要求制做。板才的拼凑压槽和环形风管的闭合压槽，加工定制人防设备风管规格齐全，可采用单咬口;矩形框风管或零配件，可采用拐角压槽;环形弯头可采用立咬口。不锈钢厚度 1.2毫米采用咬接; > 1.2毫米采用焊接，翻边对接焊宜采用气割，现货供应人防设备风管定制厂家，风管法兰的地脚螺栓或螺栓的间隔不可超过150mm，可采用翻边铆接，铆接位置应在法兰两侧;壁厚薄厚 > 1.5毫米，可采用翻边焊接或沿风管的附近将法兰焊透。风管与镀锌扁钢法兰联接，四川人防设备风管，可采用翻边联接。

在立管部位中心的墙壁画好跑位印记，本停车位的层设计标高为3M.因此理应在地底一层和地底二层各安装一个管卡，同一屋子里管卡设计标高应一致。按印记剔直径60mm上下、深度不少于80mm的洞，人防设备风管价格，用水冲净洞内脏物，将管卡尾部插进洞内卡牢找正(管卡尾部需制成喇叭形型)，将M50混凝土砂浆填写洞深的一半，备好管卡后用水细沙浆封堵抹平。

人防设备风管价格-春志空调(在线咨询)-四川人防设备风管由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司为客户提供“ 排烟阀,排烟风机,防火阀,新风换气机,风机箱,风机盘管 ”等业务，公司拥有“春志空调”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在山东省德州市鲁权屯工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴宝春。