

德国撒斯特2738

产品名称	德国撒斯特2738
公司名称	上海日创投资管理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金汇镇工业路1766号13幢240室
联系电话	021-20233390-8005 13917105685

产品详情

特性与应用：用于高级预硬塑胶模钢，硬度均匀，加工性能良好，心部具有好的韧性。优良的综合性能，保留2311的良好切削性抛光和电蚀性。化蚀皮纹性，且淬透性因添加了Ni而显著提高，在厚度大于400mm一样可保证心部的硬度。

- 高的热传导性 高的热传导性使生产周期缩短并且可以选用较简单的模具冷却系统。
 - 优良的稳定性 2738经特殊的去应力处理后能保证模具在机加工期间及机加工后变形最小。
 - 良好的耐腐蚀性 良好的耐腐蚀性使得2738适用于所有常用的塑料。 · 适合表面处理
- 2738可通过硬质阳极氧化、硬质镀铬或镍来提高表面硬度、耐磨性及其耐腐蚀性。

主要成份：	C	Mn	Cr	Ni	Mo	S
	0.40	1.50	1.90	0.95	0.20	<0.005
标准比较：	AISI-P20+Ni JIS-PDS5S					
出厂状态：	淬火加回火HB280-325					

锻造温度：	1050-850
退火温度：	710-740 保温后炉冷，退火后硬度为HB237
冷却介质：	油，分级（180 -220 ）