

# 钢筋桁架楼承板厂家 黄山楼承板 合肥金玉泓合理

产品名称	钢筋桁架楼承板厂家 黄山楼承板 合肥金玉泓合理
公司名称	合肥金玉泓钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥华东国际建材中心I区101栋15号
联系电话	13505514083

## 产品详情

楼承板和彩钢板使用差异：楼承板与彩钢板不同，楼承板本身置于楼层水泥之间，是用于楼层承重，所以只有镀锌层，楼承板多少钱一平米，而没有彩涂层。楼承板现场安装前的准备：确定铺楼承板位子的控线后，注意次梁的中心线决定着栓钉的位子。在固定栓钉的时候，黄山楼承板，需要把它的中心线和翼缘的宽度重新返弹到楼承板的上面。桁架楼承板开孔须知：开洞时，当孔洞切断桁架上下弦钢筋时，孔洞边应设加强钢筋（设到面筋之下）。当孔洞边有较大的集中荷载或洞边长大于1米时，应在孔洞周边设置边梁。

由于钢筋桁架楼承板建筑的一些构件、墙板等有关的建材都是在工厂里完成的，所以就减少了现场施工的工作量，缩短了施工的工作时间，很契合产业化的请求。楼承板吊运时采用软吊索，闭口楼承板，以保证楼承板板材整体不变形、局部不卷边。钢结构设计多层的一般采用3层一节柱安装工艺，因此桁架楼承板吊运时只能从上层的梁柱间穿套，而起重工应分层在梁柱间控制。

楼承板和彩钢板使用差异：楼承板与彩钢板不同，楼承板本身置于楼层水泥之间，是用于楼层承重，所以只有镀锌层，而没有彩涂层。桁架楼承板开孔须知：1.混凝土强度达到75%时，方可切断钢筋桁架楼承板的钢筋及钢板。2.切割时采用等离子从下往上切割镀锌底

板。3.洞口四周用堵头板封口。楼承板现场安装前的准备：一组负责运料，包括清料和倒运，直到准确地把楼承板吊运到施工的地方，而第二组只负责铺装，能看布筋，钢筋桁架楼承板厂家，裁切，铺装和留洞。每三个人是一组，负责一个节间，四个小组在相同的作业层一起进行。

钢筋桁架楼承板厂家-黄山楼承板-合肥金玉泓价格合理(查看)由合肥金玉泓钢结构有限公司提供。合肥金玉泓钢结构有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥金玉泓——您可信赖的朋友，公司地址：合肥华东国际建材中心I区101栋15号，联系人：严经理。