

装饰集成墙板 重庆雅潭松装饰材料 眉山集成墙板

产品名称	装饰集成墙板 重庆雅潭松装饰材料 眉山集成墙板
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

集成墙板防火性能

进入夏季，火灾成为频发的季节性灾害，防火变得尤为重要，那我们怎样提前预防？当然是选择防火材料装修，比如说集成墙面。

初听集成墙板，很多人都觉得单价太贵了，特别是集成墙板的材料、外表和其他材料也没什么区别，那你知道集成墙面的性能吗？作为新型环保材料，集成墙面有着防火、环保、安装便利等等一系列的优点，我们今天主要是讲其中的防火性能。

集成墙面的防火等级是经过威望部门检测过的，防火等级可以达到B1级，属难燃性建筑材料，竹木纤维集成墙板厂家，这一级别都符合工程防火的要求，所以集成墙面有着的防火技术，其防火方面是完全过关的。

再者集成墙面由竹木粉，树脂，高分子材料等组成，尽管每家企业都有着自己特殊的配方，但是竹木纤维集成墙面的材料必然会有天然活性炭、天然竹粉、pvc、高分子树脂等主要成分都还是具有阻燃效果的。

另外集成墙面熔点高，遇明火不燃烧，当火灾发生时能够及时阻挡火灾蔓延为救援增加时间，在危难时刻减少人员伤亡。所以说集成墙面防火是认真的。

集成墙面的保养问题

近几年，装修行业发展迅速，集成墙面因为它有防潮防水、安全环保等特性而受到大多数人的欢迎。同时，这种装修材料也需要日常的维护和保养，竹木纤维集成墙板生产厂家，使用的寿命才会更久，保持墙面的美观、安全和清新。那么如何保养呢，成都集成墙面公司康耐美总结了以下几点。

1、日常做好防漏水工作

集成墙面产品经检测，眉山集成墙板，具有防潮防水、耐擦洗的功能，可以解决传统墙面装饰材料容易出现渗漏、霉象的问题。但是如果遇到长时间大量漏水的情况，在一定程度上还是会对环保集成墙面造成影响，所以在遇到暖气或其他漏水的地方，必须及时擦干净，不能直接用太阳暴晒或电炉烘烤，以免干燥过快，板材开裂。

2、及时清除墙面污渍

如果集成墙面的表面不慎沾有污迹应该要及时清除，以免残留下污渍的痕迹，影响墙面美观度。若有油迹可用抹布或拖把蘸温水或少量的洗衣粉擦拭，也可用中性肥皂水加少许洗涤灵擦洗。

3.每隔两周或一个月用掸子掸一下墙板表面的灰尘。

4.发现污渍时要及时擦除。

5.防水等级达到B1级，能有效解决墙面渗漏形成的霉象，但在日常清洁过程中还是建议清洗后用布擦干，以延长使用寿命。

6.阳台、窗户附近的墙板，当强光直接照射时，应拉开帘子，防止紫外线照射，以防止日晒变色及褪色。

一般材料无杂色，通体板材呈浅黄色，表面光滑，明显反光，装饰集成墙板，没有星星点点的红黑蓝等杂色表面。而劣质的呈现灰黑色，有的黑红白相间的，板材粗糙，可能是回料做成，或者制作配方有问题，属于劣质产品。

品质为王，注重实用看质量。

采用凹槽结合隔音孔，有共挤边，拼接时候呈现V形槽。同时还应该看整体效果，优良竹木纤维板在墙面固定可以直接用钉子钉，或者卡扣安装，接缝紧实，扣槽比较深。而劣质的不能用钉子钉，卡槽也很浅。

实用是产品基本的要求，如果不实用，装修也就失去了原来的意义，集成墙面产品市场价从每平方几十元到几百元不等，价格不同，质量差也大，有许多价格比较低产品的墙板模块都是用废旧材料制作，材质轻薄，使用寿命短，因此提醒广大消费者在选购产品时不能贪小便宜，要多关注产品质量。

装饰集成墙板-重庆雅潭松装饰材料-眉山集成墙板由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装

饰材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。雅潭松装饰材料——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号，联系人：全经理。