

选中黑迈喷绘机，让您的喷绘问题不再难解决

产品名称	选中黑迈喷绘机，让您的喷绘问题不再难解决
公司名称	上海汛毅数码科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区漕泾镇海涯村塘外1218号21幢117室
联系电话	021-60846150 15000742153

产品详情

技术参数

名称	K-Jet 3200 溶剂型喷绘机		
喷头型号和喷头尺寸	Konica KM512MN/14 Pls.	Konica 256MN/14 Pls.	
点火频率	12.4 KHz	7.6 KHz	
喷绘精度	720 dpi/ 1440 dpi	360 dpi/720 dpi	
介质厚度	最大5毫米		
介质操作	卷对卷以及柔软材质		
介质尺寸	最大3.35米		
喷绘宽幅	最大3.2米		
型号	K-Jet 3208 Plus	K-Jet 3204 or 3206 Plus	K-Jet 3208

喷头数量	8	4 or 6	8		
打印速度 (平方米/小时)	草图模式	71	82		
	低质量模式	47	75		
	生产模式	35	60		
	质量模式	23	45		
	高质量模式	17	28		
油墨	颜色	4	4 or 6		
	类型	Konica认证溶剂油墨(2年户外耐候性)			
	油墨烘干系统	前加热, 加热平台, 后加热和烘干风扇, 额外烘干			
	供墨系统	自动供墨系统			
介质	类型	柔软介质包括PE,PP,ABS,PMMA,PS,PU,网格以及PVC			
卷对卷上料系统	自动上料系统				
喷头维护系统	自动闪喷抗堵				
喷绘流程	通过控制面板操作或者直接从RIP软件操作				
接口	USB 2.0				
RIP软件	PhotoPrint6.0				
操作系统	Windows XP Home/ XP Professional/Vista				

推荐配置	CPU	Core? 2 CPU @ 2.0GHZ 或更高	
	内存	2GB或更高	
	硬盘	最小160GB	
功耗		220V 25A	
运行环境	湿度	45-75%RH	
	温度	理想温度20-30摄氏度(68到86华氏度)	
包装尺寸	L*W*H(mm) 长*宽*高 毫米	4550*710*1250	
毛重	千克	550	

机器优势 KONICA 512MN 14PIs/512LN 42PIs 颜色：4色/6色喷头数量：4/6/8/12

高稳定、高速度、高精度（最高可达1440DPI），实现喷绘、写真一体。预加热，打印平台加热，打印后加热，打印后双排风干，打印后自动收卷，额外二级平台加热，实现无人值守打印；

墨泵，过滤器卡口设计，无须工具即可更换；

整体/分色压墨，墨路保护二级空气盒，避免返墨现象；

手动小车升降系统，根据不同材料厚度即可马上升降喷头； 手动/自动温度调节系统，保证画面质量

电脑键盘显示器一体安装支架；

重要部分功能介绍 小车：支持KONICA 512MN 14PIs/512LN 42PIs 颜色：4色/6色喷头数量：4/6/8/12

平台：对介质进行三次加热，保证图片即打印即干。合理的吸附设计，保证打印介质的平整不凸起影响打印质量 加热控制面板：自动温控仪可自动、手动控制温度。三部分加热单独控制

主板/喷头版：两块智能板控制机器的所有运转并减少故障发生率和减少排除故障时间

墨路：整体/分色压墨可根据客户需求任意选择。

运动系统：X\Y运动系统，由雷赛双电机双驱动器组成.X/Y使用同样电机、驱动器方便客户故障排查.