

转印膜/广州热转印膜/南昌热转印膜/热转印专用pet膜

产品名称	转印膜/广州热转印膜/南昌热转印膜/热转印专用pet膜
公司名称	汕头瑞欣薄膜科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汕头市龙湖区金砂路129号金信大厦A.B栋408号房之12单元
联系电话	88661820 13923963089

产品详情

热转印膜有其特有的属性，要想获得理想的烫印效果，必须严格掌握最佳的温度、压力和速度。其有严格的三大工艺参数指标：

- 1、温度的确定：温度过低时会出现烫印不上或烫印不牢，还会使印迹发花;温度过高又会使色层表面氧化，使产品失去光泽，色彩变暗，严重的会起泡。要确定最佳的烫印温度应考虑如下因素：压力、速度、面积、室温等。烫印温度一般范围在140 —180 ，一旦最佳温度确定后，应保持恒定，温差在 ± 2 波动为宜。
- 2、压力的确定：烫印压力一般为4—6 kg/cm²。压力过小时，无法使烫印膜与承印物粘附，降低了牢度;若压力过大，又会产生承印物压缩变形增大，造成花纹变形，印层变薄。如果烫印复杂不平的产品时，更要注意各个压力点的均匀一致，对烫金轮与承印物的压力角度要求更高，否则，极易出现部分牢，部分不牢的现象。
- 3、速度的确定：应根据烫印面积来确定，同时要考虑加热温度的功率。一般是首先速度，再确定压力，最后确定温度。

产品保存、保管时的注意事项

热转印膜产品要轻拿轻放、要直放、竖放，而不能横放;不能放置在热源附近，一定要远离热源，一般在25 下保存;严防受潮，一旦受潮，在使用时会高温加源下产生气体，并使烫印膜产生化学反应。所以，烫印膜的存放和待使用时都要注意防湿、防潮、防压、要放在通风阴凉干燥处

我司主要BOPET膜种类有：有印刷级PET高温聚酯膜，印刷膜，包装膜，烫金PET膜，转印膜，转移膜，PE覆膜，复膜，聚酯膜PET，乳白膜，黑膜，哑光膜，增光膜，扩散膜，热合膜，双层胶膜，不干胶PET膜，绝缘薄膜，防刮花膜，开关薄膜，专用电机膜、电工膜、离型膜，硅油膜，保护膜，PET耐高温保护膜，缠绕膜，塑料包装膜，卷筒膜，PET膜等。

这些薄膜广泛适用于印刷，导电印刷，不干胶印刷，烫金，热转印，烟标转移，糖果包装，药品包装，奶粉包装，普通食品包装。复纸，复合纸盒，窗口，薄膜开关，薄膜视窗，镀铝，真空镀铝，家具脱膜，灯箱广告，灯罩，外罩，标牌，珠片，基材，拼板片基，电器绝缘，印刷胶片，软性线路，拼版片基，不干胶底纸，涂胶，涂硅，电机垫片，电缆带，仪表面板，电容阻隔，光电背光源扩散，反射，增光，聚光，荧光，液晶显示，LCD，LED，DVD荧屏保护等。

我司优胜之处在于销售的薄膜材料品种齐全、常年保持库存量充足，全年24小时全天候接单分切生产，客户可随时下单且能在最短时间内取货甚至即时取货。

我司以服务取胜，为客户提供随订随有的服务，以此赢得客户的信任和赞誉。

欢迎新老客户来电洽谈:13923963089 郭女士