

上海高桥ABS 275 275

产品名称	上海高桥ABS 275 275
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	17.00/kg
规格参数	ABS:安全帽材料 709:耐冲击 台湾奇美:本色颗粒
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

东莞市华韵塑胶原料有限公司代理台湾奇美系列：PA-709B PC-709P等 ABS台湾奇美中国总代理商/台湾奇美ABS经销商（性能型号报价）/台湾奇美ABS代理商（免费提供物性及报告）ABS概述：

ABS台湾奇美电镀级PA-727.

ABS台湾奇美食品级PA-737.

ABS台湾奇美高刚性PA-757，超高刚性707.

ABS台湾奇美高冲击强度PA-717C,超高冲击强度709。

ABS台湾奇美高抗冲级PA-746，PA-747

ABS是无定形聚合物，无明显熔点。由于其牌号品级众多，在注射过程中应按品级的不同制定合适的工

艺参数，通常在160oC以上即可成型。在成型过程中，ABS的热稳定性较好，可供选择的范围大，ABS PA-747F 经销商，不易出现降解或分解，但由于温度过高，有破坏ABS中橡胶相的倾向，故须注意。ABS通常在270oC以上才开始分解。

ABS的熔体粘度适中，其流动性比聚苯乙烯、聚酰胺等塑料要差些，但较硬聚氯乙烯、聚碳酸酯等要好，并且熔体的冷却固化速度比较快。对于表面作镀层处理的ABS制品，除了开设好模具外，还应注意工艺条件的选择。的熔体流动性与注射温度和注射压力都有关系，其中注射压力稍敏感些。因此，在成型过程中可以从注射压力入手，以降低其熔体粘度，提高充模性能。根据ABS中组分的不同，吸水性有所差异，其范围在0.2~0.5%之间，为了得到较为理想的制品，在成型加工之前，大都作干燥处理。

ABS树脂的应用领域是汽车、电子电器和建材。汽车领域的使用包括汽车仪表板、车身外板、内装饰板、方向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。在电器方面则广泛应用于电冰箱、电视

机、洗衣机、空调器、计算机、复印机等电子电器中。建材方面，ABS管材、ABS卫生洁具、ABS装饰板广泛应用于建材工业。此外ABS还广泛的应用于包装、家具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业中。

是一家专注于工程塑料应用价值的全球材料供应商，秉承“为客户创造价值”的经营理念，致力于工程塑料科技的研发与推广，从而协助塑胶制品生产企业提升产业水平我们始终秉承，客户，华韵不懈的努力，和客户的。

ABS塑料是(A)-丁二烯(B)-苯(S)的。它综合了三种组分的性能，其中具有高的硬度和强度、耐热性和耐腐蚀性；丁二烯具有抗冲击性和韧性；苯具有表面高光泽性、易着和易加工性。上述三组分的特性使ABS塑料成为一种“质坚、性韧、刚性大”的综合性能良好的热塑性塑料。

ABS三组分的比例，其性能也随之发生变化，以适应各种应用的要求，如高抗ABS、耐热ABS、高光泽ABS等。ABS塑料的成型加工性好，可采用注射、挤出、热成型等方法成型，可进行锯、钻、锉、磨等机械加工，可用等粘接，还可进行涂饰、电镀等表面处理。

ABS塑料还是理想的木材代用品和建筑材料等。ABS塑料强度高，轻便，表面硬度大，非常光滑，易清洁处理，尺寸，抗蠕好，宜作电镀处理材料。其应用领域仍在不断扩大。ABS塑料在工业中应用极为广泛

。ABS注射制品常用来制作壳体、箱体、零部件、玩具等。