

部队军用单双杠

产品名称	部队军用单双杠
公司名称	盐山县创兴体育器材销售中心
价格	1200.00/份
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县杨集工业园区
联系电话	15369806897 15030797446

产品详情

军用双杠主要参数：杠面原材料：加厚型尼龙纤维杠面，替芯28MM工具钢，高韧性耐老化再生塑料，消化吸收水分不容易跑偏，杠面净重36KG每付。杠面长：3.5M，杠面孔径40mm*50毫米卵型，表面为尼龙塑料颗粒物注塑加工成的.不害怕太阳暴晒。立杆：外管直径4.2CM，厚3MM，电动推杆孔径为28MM的镀锌铁丝，强度大，空隙小。槽钢底座：厚度3.5MM，规格：2.8米*1.2米5*10cm槽钢，杠面可调式总宽：45-55CM 杠面可调式相对高度：1.2-1.6米。基座总体尺寸长：2.8M，宽1.2M，总重为145KG

**用单双杠主要参数：杠面原材料：表面镀锌实芯扭簧猛钢，杠面孔径：28MM

长短：2.2米，生铁汽车底盘，立杆外管直径：42mm

薄厚3mm。绿漆料解决，电动推杆孔径为28MM的扭簧合金钢 调节相对高度为1.8M-2.4M，孔径8MM建筑钢筋热镀锌吊线，紧线器调整为12大花兰，埋件为18MM螺纹钢材，总重为45KG。

拓展器械浪木归类：1人浪木、两人浪木拓展训练器材浪木规格型号：1人浪木：长4米、宽2米、高2.8米

两人浪木：长4米、宽2.4米、高2.8米拓展训练器材浪木占地总面积：1人浪木：长5米×宽2.6米

两人浪木：长5米×宽4米

旋梯规格；（1）原料：高品质建筑钢材、滚动轴承。（2）规格规范：长3000mm，宽1200mm，高4400mm，极限偏差±2mm。（3）技术标准：材料为园钢、滚动轴承，钢构架。行为主体 ϕ 96（60）mm，组装2个旋梯轮，旋梯轮无缝钢管 ϕ 32mm。旋梯轮为梭型，每一个旋梯设10个与梯框垂直踏棍。（4）极限载荷：滚动轴承承担2200N，撤销外力作用变型 1mm。1人：梯长400cm，宽45cm，铁架子宽150cm,高280cm；两人：梯长400cm，宽45cm，铁架子宽300cm,高280cm；

固定不动滚轴规格；（1）原料：高品质建筑钢材、滚动轴承。（2）规格规范：长2310mm，宽1400mm，高2200mm，极限偏差±2mm。（3）性能指标：槽钢底座，钢构架。（4）极限载荷：总体载重 400kg。（5）表层质量：军绿。（6）合乎练习规范。