

云南数显道岔锁闭量尺 海特测控

产品名称	云南数显道岔锁闭量尺 海特测控
公司名称	襄阳海特测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区长虹北路追日路口中润大厦13层
联系电话	18307109917

产品详情

道岔开程指的是当道岔锁闭后，数显道岔锁闭量尺哪里有，斥离尖轨与基本轨之间的距离；外锁闭道岔锁闭量指的是道岔锁闭后

外锁闭道岔开程的测量方法及要求

通常使用钢板尺对外锁闭道岔的开程进行测量，数显道岔锁闭量尺企业，牵引点测量方法：测量人员站在岔心，测量时钢直尺一端放置于锁闭杆正中心上方的斥离尖轨上，另一端支顶于基本轨凸出侧（低于轨面16mm处），此时斥离尖轨内侧边缘上钢直尺上的读数即为开程。测量时测量人员位于岔心，尺子必须放置在锁闭杆中心，同一组道岔是同一人测试。

所述螺纹杆外表面的左侧螺纹连接有螺纹套，所述螺纹套的底部固定连接有机板，所述机板的底部贯穿尺体且延伸至尺体的外侧，所述限位板的右侧与机板的左侧紧密贴合，所述尺体内腔的左侧固定连接有位移传感器，所述位移传感器的输出端与机板的左侧固定连接，所述尺体正面的左侧设置有数字显示器。优选的，所述螺纹套的顶部固定连接有机块，所述箱体内腔的顶部开设有配合机块使用的滑槽，云南数显道岔锁闭量尺，所述机块的外表面与滑槽的内表面滑动连接。

对道岔相信大家多少都知道一些，大家都知道它是一种常见的钢轨配件，在铁路的正常运行中，起着重要的作用，而道岔设备又是钢轨的重要组成部分，也许你对道岔设备了解的不多，对于它的使用可能并不熟悉，道岔锁闭量测试尺，道岔锁闭量测试尺批发为了让你在以后的工作中更好的应用，下面道岔开程测量尺厂家介绍了正确使用道岔设备导轨爬行的方法：

在春季解冻解冻和冬季，数显道岔锁闭量尺生产商，由于温度变化，道岔导轨前后爬行，容易造成道岔外锁设备故障。外锁道岔电机固定在轨枕上，轨枕与基轨连接，锁杆与尖轨连接。正常情况下，电动机动作杆与外锁装置的锁紧杆在同一条线上。

云南数显道岔锁闭量尺-海特测控(推荐商家)由襄阳海特测控技术有限公司提供。云南数显道岔锁闭量尺-海特测控(推荐商家)是襄阳海特测控技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶总。同时本公司还是从事山东数显轨距尺，江苏轨距尺，河南铁路轨距尺的服务商，欢迎来电咨询。