

洁净厂房装修 洁净厂房 特尔诺公司

产品名称	洁净厂房装修 洁净厂房 特尔诺公司
公司名称	湖北特尔诺实验室设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号创星汇 自贸金融大厦9层
联系电话	18672949069 18672949069

产品详情

洁净车间，亦称洁净室、无尘车间、无尘室或清净室。洁净车间洁净程度和控制污染的持续稳定性，是检验洁净室质量的主要标准，该标准根据区域环境、净化程度等因素，分为若干等级，常用的有国际的标准和国内区域行业标准，洁净厂房，一些很有名的净化工程公司，在通行标准之外，还设有自身执行的高于国际化通行标准的净化指标，净化能力和环境适应力远超国际各个品牌。

洁净厂房建筑方式可分为土建结构和装配式两种，其中普遍采用装配式。装配式洁净厂房系统主要由初、中、高三级空气过滤的空调送风回风和排风系统；动力及照明系统；工作环境参数的监测报警消防和通讯系统；物流系统；工艺管路系统；维护结构及静电地面处理等各方面所要求的实施内容组成，形成空调净化系统工程所包含的整个设备和器材的配套和建筑安装内容。

就空气洁净而言，主要有以下几项具体措施：

(1) 对洁净室的送风必须是很高洁净度的空气。因此，洁净厂房设计施工，必须选用专门的过滤器（洁净级别低时）作为终端过滤器，洁净厂房装修，对进入洁净室的空气，进行后一级过滤。为保护终端过滤器和延长其寿命，必须使空气先经中效过滤器进行过滤。

(2) 根据洁净室的等级，合理选择洁净室的气流分布流型，在工作区应避免涡流区；尽量使送入房间的洁净度高的空气直接到达工作区；气流的流动有利于洁净室内的微粒从回风口排走。

(3) 有足够的风量，既为了稀释空气的含尘浓度，又保证有稳定的气流流型。

(4) 不同等级的洁净室、洁净室与非洁净室或洁净室与室外之间均应保持一定的正压值。

洁净厂房装修-洁净厂房-特尔诺公司由湖北特尔诺实验室设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北特尔诺实验室设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!