

钢铁长城接缝专家诚邀加盟

产品名称	钢铁长城接缝专家诚邀加盟
公司名称	福州市台江区金博建材有限公司
价格	200.00/普通
规格参数	
公司地址	福建省福州市台江区广达豪门B座5楼
联系电话	0591-62022067 13358261393

产品详情

公司简介 德国金博集团控股有限公司下辖子公司福州金博建材有限公司是一家从事绿色、环保、节能等新型涂料，集科研、制造、营销、服务为一体的技术密集型高科技企业。公司以技术为先导，研发生产“钢铁长城”品牌抗裂接缝辅材、石彩艺术漆、内外墙乳胶漆、内外墙防水涂料、内外墙抗裂腻子粉等系列健康环保产品。金博公司始终坚持诚实正直的经营理念、严谨科学的工作作风和为社会负责的企业态度，为广大消费者和客户、合作伙伴提供切实可信的专业产品与服务，深得消费者和客户的信赖。凭借良好的品牌形象、优异的产品质量和扎实的服务能力，金博公司不断发展壮大，无论是产品质量，还是企业信誉，金博公司在同行业中都处于领先地位，获得了“中国著名品牌”、“中国绿色环保产品”、“诚信经营倡导单位”等多项殊荣，并通过ISO19001-2008国际质量管理体系认证。

金博集团像广大消费者郑重承诺：本企业出品的产品都严格按照以下程序生产检验后出厂 原材料采购检验 原材料出仓生产检验 精确配方投料检验 生产时间、温度控制检验 产品生产完毕施工性能检验 产品质量符合标准检验 产品包装完毕检验 产品说明：本产品实干后在接缝处形成高分子高密度网状涂膜，具有极强的抗裂性能和附着力、柔韧性、致密坚固，耐磨、耐水、耐腐蚀、不黄变、不透色、安全环保、具有优越的堆积性能，不流失、施工简易，干固时间适中，既能迅速定型又不影响施工，在常温25℃表干3小时，48小时实干，一周达到最佳强度。适用范围：适用于室内外装饰接缝和易开裂的部位，将本产品注入木材、石膏板、硅酸钙板等相同或不同材质缝隙中，可以起到极佳防开裂作用。也适用于屋顶补漏、安装云石材或大型墙砖、木材、塑胶的粘合剂各种灌浆工程和桥梁、隧道所裂缝的密封、防水材料。施工方法：本产品由主剂和催化剂组成，严格按照配比调配并充分搅拌均匀方可施工，将调配好的腻子刮进需要粘接的缝隙内（务必填实满可用铲刀角端在缝隙内来回填刮，不得有空鼓；然后同样用本腻子在其接缝处表面均匀涂刮宽约5cm、缝隙不小于3cm厚度不得小于0.2cm的涂膜即可，无须再粘贴其他防裂产品，施工便捷，省时、省力、省料。注意事项：1、接缝处如缝隙太小，应使用刀片或其他工具开凿3-4mm，在进行施工。在为硅酸钙板或石膏板接缝时，应清理内侧及表面的粉末及污物，并用本产品来回多涂刮几次，直到粉尘与本产品完全融合。2、在白灰墙或致地松软的基材上涂刮本产品时，需将其铲除并清理粉尘然后再涂刮本产品，否则会引发脱层、开裂。严格按照配比调配均匀，否则会引起腻子长时间不干或渗色、开裂等。3、在接缝处表面涂刮本产品的厚度不得少于0.2cm否则会引开裂，最佳厚度控制在需要厚度底腻子的厚度以内。用于粘接不明的材质物体，请先试验。被粘接物基材须干燥，无松动、无油污。4、未调配的腻子开桶盖后须马上密封好，否则会变稠，严禁接触眼睛或吞食。调配好的腻子需在30-50分钟内用完，否则会硬化。本产品实干后方可批墙腻子，否则会渗色、开裂。5、务必使用本产品包装内的产品，切勿加入其它溶剂，否则极易引发黄变、透色、开裂等工程质量问题。

6、由于本产品为半水性，当温度低于10℃时，本产品会结晶粘度增大，施工时请适当加热（未混合前单组份加热），或通过暖气调节室内温度，再进行调配施工。