

云母纸代理 连云港云母纸 贝森特材料科技

产品名称	云母纸代理 连云港云母纸 贝森特材料科技
公司名称	无锡贝森特材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路187号
联系电话	13775799079 13775799079

产品详情

云母带又称耐火云母带，是一种耐火绝缘材料，按用途可分为:电机用云母带、电缆用云母带。按结构分为：双面带、单面带、三合一带、双膜带、单膜带等。按云母又可分为：合成云母带、金云母带、白云母带。

耐火安全电缆用粉云母带

耐火安全电缆用云母带是一种的云母绝缘制品，具有优良的耐高温性能和耐燃烧性能。粉云母带常态时具有良好的柔软性，适用于各种耐火电缆中主要耐火绝缘层。在遇明火燃烧时基本不存在有害烟雾的挥发，所以该产品用于电缆不但有效，而且很安全。

高压喷射水流将云母片沿切线方向带入制浆机的环形空间；在水力的作用下，进行分割破碎，云母纸价格，其云母浆鳞片通过芯筒上的小孔或溢流口排出，而孔眼的大小和数量是根据对云母鳞片的要求和保持流量平衡来确定的。一般孔径为1.1~1.3mm。

云母鳞片的分级通常采用水力旋流器。旋流器锥角 10° ~ 20° ，直径200~300mm，与之配合的水泵压力一般不超过20kPa。分级合格的云母浆经固定筛脱去大部分水后送至储浆池，云母纸批发，筛孔一般为120~200目。

云母纸的物理性能主要取决于云母纸晶体的大小，由解理和硬度决定的剥分性以及云母纸的颜色透明度和弹性等。工业云母纸多呈叠板状或书册状晶形，晶体大小不等，厚度从几毫米到几十厘米，连云港云母纸，一般只要晶体有效面积大于或等于 4cm^2 ，就具有直接利用价值。当然晶体面积越大，云母纸代理，价值越高。云母纸的剥分性能由云母纸的解理和硬度所决定。云母纸的晶体结构，使其具有一组极完全的底面解理，这成为工业云母纸技术加工剥分的重要性能。

云母纸代理-连云港云母纸-贝森特材料科技(查看)由无锡贝森特材料科技有限公司提供。无锡贝森特材料

科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！