

外墙grc构件 外墙grc构件 宝銮殿建筑材料公司

产品名称	外墙grc构件 外墙grc构件 宝銮殿建筑材料公司
公司名称	东莞市宝銮殿建筑装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇金桔村横镇西路248号
联系电话	13711986207 13711986207

产品详情

GRC构件安装的质量标准:

- 1、构件安装要求横向平整、竖向垂直、整体上线、花饰组对完整、曲线圆滑流畅，构件表面无污染、缺损。
- 2、构件安装节点对位准确，防止因埋件错位导致构件强扭就位，产生安装应力而日久变形。
- 3、构件连接点必须连接到位，不得遗漏。螺栓连接必须带紧拧紧。
- 4、构件接头顺畅，接缝小于10 mm。
- 5、竖向构件应避免将上部构件层层叠压在底部构件上，而应将每一截构件单独悬挂安装在墙体上。
- 6、构件安装完毕，应自上而下将表面的灰尘和污渍清理干净，勾缝饱满、打磨平整。

GRC建筑装饰构件是指用玻璃纤维增强混凝土制成的建筑装饰构件，可以用于建筑物室内外的装饰。它具有类似石材的质感，外墙grc构件，造型细腻逼真，强度高，坚固耐用，力学性能好，是一种的新型建筑装饰材料。

GRC建筑装饰构件具体包括GRC与加强肋两部分。

GRC的成分除了母材水泥砂浆、增强材料抗碱玻璃纤维之外，还包括各种用于增强材料性能的助剂，以及颜料等。除非GRC板本身有加强作用的外形，否则GRC的特性决定了GRC板要采用加强肋。加强肋包括预制的、现场固定的、冷扎钢骨架或结构钢管。它在加强GRC板的同时，给饰板与支撑结构的连接提

供了方便。不同加强方法各有长处，采用钢骨架是合理且在美国的饰板加强方法。

GRC构件建筑特点

建筑装饰中，新型GRC构件也成为人们装饰的热门点。GRC构件也是欧式构件中的一种，因为其总量小、强度高所以被人们所认识，还有它的类别是多种多样的，它的特点、主要性能以及在运输中应该注意的问题是我们重点学习的，grc外墙构件工程，

轻质墙体发展反向GRC建筑装饰构件，具有壁薄、轻质、高强，符合我国轻质墙体发展反向。主要原材料是耐碱玻纤、低碱水泥、外加剂等，高强、耐水、防火、防腐、防老化，效果好，而且结实耐用，使用寿命长。

外墙grc构件

4、装置接槎应平顺，差错超过5mm时，外墙grc构件多少钱，应进行打磨处理。

5、GRC构件衔接应预留缝隙，并依据规划请求进行处理。

6、外架搭设时充分考虑GRC线条的装置特色及外挑尺度，保证装置GRC线条时有满足的距离

7、装置前应依据施工图纸在外墙上弹好标高线、水平、笔直和构件基地操控线以操控GRC构件装置在同一水平线上。

8、有防水请求的部位，应进行防水处理，并采纳必要的防冻害办法。于空气中的链接件及焊缝应进行可靠地防腐处理。

外墙grc构件

外墙grc构件多少钱-外墙grc构件-宝銮殿建筑材料公司由东莞市宝銮殿建筑装饰材料有限公司提供。东莞市宝銮殿建筑装饰材料有限公司位于东莞市大岭山镇金桔村横镇西路248号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宝銮殿建筑材料在型材中享有良好的声誉。宝銮殿建筑材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宝銮殿建筑材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。