深圳通风橱生产厂家

产品名称	深圳通风橱生产厂家
公司名称	广州哈德雷洁净有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	
公司地址	广州番禺石基小龙工业区（石基二中对面）
联系电话	138-28430049 13828430049

产品详情

深圳专业生产通风橱厂家，通风橱是实验室中最常用的一种局部排风设备

深圳通风橱|深圳通风橱厂家|深圳通风橱生产|深圳通风橱价格

深圳通风橱，通风橱生产厂家，全钢通风橱，钢木通风橱，不锈钢通风橱生产厂家，广东通风橱生产厂家。

标准尺寸：1200*800*2350、1500*800*2350、1800*800*2350

1.组合式柜体, 上部排烟柜,中间操作台面,下部底柜含独立水、电、气管线系统，三段导流式设计，抽风无死角，能有效排除有毒气体。 2.柜体：上柜外部采用1.0MM厚度冷轧钢板制作框架,钢构件经酸洗、磷化处理后，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180度高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长；内侧隔板采用4mm厚抗倍特化学积层板,其构造设计对有释压作用；下柜柜身采用1.0MM厚度冷轧钢板制作, 内置承重钢支架，钢支架采用60*30*1.5mm方钢管焊接，所有钢构件表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180°C高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，整体结构性强，使用寿命长，美观大方。 3.柜门：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，内外双层扣合式，内填充隔音材料，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，钢构件表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180°C高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，整体结构性强，使用寿命长，美观大方。 4.台面：采用12.7mm实芯理化板台面(或环氧树脂、大理石)，抑菌、易清洁，操作面前缘边经磨边机（水磨）抛光处理，美观且光滑，不伤手，结构坚固致密,能抗强冲击,耐酸、碱并具有良好的承重性能。 5.导流板、内衬板：采用4mm抗倍特化学积层板，三段式导风，解决了柜内气体涡流现象,更有效排放不同密度气体； 6.配电总成：空气带漏电开关、微电脑集成线路板、交流接触器二次控制线路。控制电箱，安装在下柜，方便检修。
7.控制面板：触摸式、智能化控制面板。调节排风量、补风量，亦可连接变频器；控制照明、插座。
8.照明：采用全罩式灯座设计(配散热孔)
，内置1*30W净化灯，光度≥300LUX，隐藏于导流板下，易维修。 9.视窗：采用5mm浮法钢化玻璃，透明度高，防爆，窗框由表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理的铝合金型材连接而成，耐磨、轻滑，有效解决了传统卡死现象，可随意停留。视窗开启高度在20mm≤H≤750mm中的任何位置。 10.玻璃滑槽：一次成型的铝合金槽，表面环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180度高温固化，三边镶有耐磨毛条，上下推

动玻璃轻滑且无噪音。 11.内侧检修门：采用耐酸碱PP密封胶条，配有检修窗口，易于维护。
12.铰链：自闭式合金铰链，柜门开启175°内，自动回弹无声关闭，外形美观，无噪音，耐腐蚀；
13.拉手：铝合金内凹一子型拉手或C型不锈钢拉手。
14.可调脚:采用高强度可调脚,具有防水及调节水平的功能。　　以上是深圳通风橱的详细信息，由广州瑞佳斯实验室设备科技有限公司自行提供，如果您对深圳通风橱的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，获取深圳通风橱的更多信