

宏泰达 天津防火风管 天津防火风管

产品名称	宏泰达 天津防火风管 天津防火风管
公司名称	天津宏泰达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东华北兴达厂区内
联系电话	13920035356 13920035356

产品详情

选择镀锌板风管材料时的注意事项有哪些？

选择镀锌板风管材料时的注意事项有哪些？材料之间的衔接点质量镀锌板风管成品是需要根据实际的安装环境进行设计，并按照所设计的线路进行组装搭建，风管所有配件及管与管之间都会有衔接点，这些连接点的质量也决定着整个通风系统的使用质量，想要提高镀锌板风管的排风能力就需要注重细节的连接点质量，做到密不透风才能降低工作时的噪音同时还能提高排风的能力镀锌板风管会由很多不同的材料所组合而成，因此在材料的做工上不同的厂家也会呈现出不同的做工，选择做工较为精细的材料进行安装效果能更理想，同时还需要注意镀锌板风管弯头的折弯形状及折变质量，要能确保弯幅度到位同时没有缝隙才能更好的进行安装。

螺旋镀锌风管安装中的噪音怎么预防？

螺旋镀锌风管安装中的噪音怎么预防？螺旋风管在安装全过程中的振动和噪音的防止是安装全过程中一个关键，安装全过程中螺旋风管的振动和噪音的防止大家主要是从下列这一些领域下手：离心风机安装时按设计规定或施工工艺规定，天津防火风管价格，设定减震安装。离心风机、螺旋风管相互连接选用塑料软管联接，离心风机吸入口的塑料软管安装要保证紧松适当，防止因软接到松减少进通风口总面积，而造成噪音和振动。螺旋风管制做、安装及与构件联接，连接严实，无漏风状况，天津防火风管定制，以防造成漏风噪音。为避免螺旋风管振动，在每一个系统软件螺旋风管的拐弯处、与排风机和出风

口的相接处设支撑架。

安装镀锌风管的方法1、支吊架制作安装根据要求的规格，不同尺寸的镀锌风管支架。吊臂的长度应根据镀锌风道的大小和安装高度，天津防火风管厂家，以及地梁或钢架的高度来裁剪。吊杆端部的钢丝螺纹应满足调整镀锌空气管高度的要求。吊杆顶部采用角钢编码焊接固定。制作完成后，可根据镀锌风管的位置安装，间距符合设计规范要求。2、镀锌风管吊装根据设计图纸和国家规范要求，安装镀锌风管。镀锌风管安装前，天津防火风管，清洁装配部件。然后，根据图纸上镀锌风管各系统的分布情况，排列组合镀锌风管编号，检查镀锌风管的尺寸，待其轴线位置符合图纸后，方可吊装。

宏泰达(图)-天津防火风管价格-天津防火风管由天津宏泰达通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津宏泰达通风设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!