

洪山区陈家湾疏通厕所厨房下水道多少一次2023推荐

产品名称	洪山区陈家湾疏通厕所厨房下水道多少一次2023推荐
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	预约方式:电话预约 人员:专业施工队 优势:快速到达现场
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

洪山区陈家湾疏通厕所厨房下水道，为了防止堵塞，需要对管道进行疏通疏通作业。那么在管道疏浚作业中应该注意哪些方面呢？

管道疏浚作业应注意以下几个方面：

- 1、管道疏浚属于有限空间作业，必须遵守《有限空间作业处理规定》中的相关法律法规，防止违规。
- 2、由于可能存在大量易燃、易爆、有害和有毒的其他管道，因此疏浚前必须对管道进行充分通风，以确保有害气体的排放，并确保管道中有足够的氧气。使用有毒气体探测器进行至少5分钟的测试，在5分钟内，喷砂机的四分之一处的有毒气体浓度低于约100ppm。用氧气检测仪检测5分钟以上，5分钟内所需氧气含量在18%以上。一定要注意泥浆中隐藏有毒气体。

- 3、进入管道疏浚作业的施工人员在必要时必须佩戴安全带或呼吸器，以防止意外风险。
- 4、在管道周围不得吸烟，不得使用其他明火，否则易产生气体会引起爆破，在管道作业中还应尽量注意防止冲突或碰撞引起火花。
- 5、一般地下管道检查采取自然通风，需打开相邻3-4个人孔盖，通风时间至少1小时。特殊情况下，管道疏浚前，必须采用强制通风，风机可连接到风管上，实施管下吹扫的方法。
- 6、排水管道应尽量防止穿越弹性缝、沉降缝，如有必要应采取相应的穿越技术措施，以防止管道因建筑物的沉降或弹性损坏。

方法及施工流程：

1.检查清洗对象：宾馆、饭店、住宅的下水管道和设备不外乎洗浴间的浴池、喷头、盆池等及其连接的管道;厕所内的大便池、小便池及其连接的管道;厨房用的水池、地漏及其连接管道以及它们连接室外污水井的管道等。在清洗之前，首先应搞清楚管道的来龙去脉，并了解使用年限，使用情况，堵塞情况，埋入和露出建筑物部分有无损坏等问题。对已损坏的设备和管线必须更换，方可进行清洗。在查询设备管线的同时，注意了解其材质，除铸铁和陶瓷外，系统内还有些什么材质，如有水泥等结构材料的设备和管道，清洗时好与系统隔开，避免腐蚀。

2.分段：将需要清洗的管线分成若干个清洗段，这一工作在清洗前必须做好。各种建筑物，其楼层数、单元数不相同，下水道和设备容积也不尽一样。为便于管道疏通，一般要分成几个小的清洗段，分段的办法主要根据下水道的容积、楼层的高低。