曲臂式升降平台，自行曲臂式高空作业平台，自行曲臂式升降平台

产品名称	曲臂式升降平台，自行曲臂式高空作业平台，自行曲臂式升降平台
公司名称	重庆海克斯重型机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市江北区观音桥朗晴广场B栋1108室
联系电话	023-86818032 13368025570

产品详情

600A-曲臂式高空作业平台 产品性能|特点

得益于600系列性能的可靠性的强大组合，您可以征服你作业现场的所有挑战。JLG600系列拥有业内最高的平台载重能力1000磅（454kg）和最大的工作包络面，更容易接近工作位置。淤泥、沙地和粗糙地面，对于标配的摆动轴和45%的爬坡性能来说，根本不是问题。辅助设备还包括一个多功能曲臂式小臂，使得活动范围更广；一个摇出式发动机盘，可以提高常规维护的便捷性和更顺畅的设备性能。
- JLG曲臂自行式高空作业车可选的底盘高度 - 曲臂自走式高空作业平台车2轮驱动或者4轮驱动
- 自行曲臂式升降平台的摆动轴 - JLG自行曲臂式高空作业车控制ADE ® 系统
- JLG自走曲臂式高空作业平台自带220V AC电源插座
- JLG自行曲臂膀式高空作业车操作员工具盘
- JLG曲臂自行式高空作业车便于操作的摇出式发动机盘

600A-曲臂式高空作业平台 参数表

600系列曲臂式高空作业平台	600A	600A窄式	600AJ	600AJ窄式
平台高度	60 ft 5 in .(18.53m)	60 ft 5 in.(18.42m)	60 ft 7 in.(18.64m)	60 ft 7 in .(18.46m)
平台载重量-受限	1,000 lb (454kg)	1,000 lb (454kg)	N/A	N/A
平台载重量-未受限	500 lb (227kg)	500 lb (227kg)	500 lb (227kg)	500 lb (227kg)
水平伸展长度	39 ft 7 in. (12.07m)	39 ft 7 in.(12.07m)	39 ft 9 in.(11.81m)	39 ft 9 in.(11.81 m)
最高障碍跨越高度	26 ft 7 in. (8.1 m)	26 ft 7 in .(8.1m)	26 ft 7 in .(8.1m)	26 ft 7 in.(8.1m)
总宽	8 ft (2.24m)	7 ft (2.13m)	8 ft(2.44m)	7 ft (2.13m)
自重	22,150 lb (10,047kg)	24,100 lb (10,931 kg)	23,050 lb (10,455 kg)	24,200 lb (10,977 kg)
双燃料发动机—GM Vortec 3000 MPFI	82 hp (61kW)	82 hp (61kW)	82 hp (61 kW)	82 hp (61 kW)
柴油发动机—Deutz D2001L04 Caterpillar 3004C	49 hp (36.5kW) 63.3 hp(47.2kW)	49 hp (36.5kW) 63.3 hp (47.2kW)	49 hp(36.5 kW) 63.3 hp (47.2kW)	49 hp(36.5 kW) 63.3hp(47.2 kW)
可用可选装置				
1/2英寸（15.2cm）至平台的空气管路	·	·	·	·
SkyPower ®	·	·	·	·
放坠落保护平台	·	◦	·	◦

43.5 lb (19.73kg)甲烷燃料箱	·	·	·	·
寒冷天气起动包（CAT）—包括电池衬垫，液体油箱 加热器和启动预热器	·	·	·	·
高寒地区组件包	·	·	·	·