

铠装电力电缆ZA-YJV22-3*2.5ZA-DJYPVP22-0.3/0.5kV 2x2x1

产品名称	铠装电力电缆ZA-YJV22-3*2.5ZA-DJYPVP22-0.3/0.5kV 2x2x1
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

ZR-DJYPVP22-0.3/0.5kv 2* (2*1.5) 阻燃 铠装电力电缆ZA-YJV22-3*2.5ZA-DJYPVP22-0.3/0.5kV 2x2x1 铠装电力电缆ZA-YJV22-3*2.5ZA-DJYPVP22-0.3/0.5kV 2x2x1

ZR-DJYPVP22-0.3/0.5kv 1* (3*2.5) 计算机电缆 产品信息

低烟无卤阻燃计算机电缆 ZR-DJYPVP22-0.3/0.5kv 1* (3*2.5) 计算机电缆用途：本电缆具有低压电容和低电感，并具有良好的屏蔽性能和抗干扰性能，因而防爆性能优于一般计算机电缆和控制电缆。它适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制等要求低烟无卤阻燃电路中作传输线。使用特性：额定电压：U0/U:300/500V；较高工作温度:聚乙烯绝缘不超过70，交联聚乙烯绝缘不超过90，辐照交联聚乙烯绝缘不超过105；较低环境温度:固定敷设-40，非固定敷设-15；zui小弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍；有铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。产品名称与型号：WZR-DJYPE、WZR-DJYPE2、WZR-DJYPE32、WZR-DJYPEP、WZR-DJYP2E、WZR-DJYP2EP2、WZR-DJYP3E、WZR-DJYP3EA53、WZR-DJYJPE、WZR-DJYJPE22、WZR-DJYJPE32、WZR-DJYJPEP、WZR-DJYJP2E、WZR-DJYJP2EP2、WZR-DJYJP3E、WZR-DJYJP3EA53、WZR-DJFYJPE、WZR-DJFYJPE22、WZR-DJFYJPE32、WZR-DJFYJPEP、WZR-DJFYJP2E、WZR-DJFYJP2EP2、WZR-DJFYJP3E、WZR-DJFYJPEA53。注：W表示低烟无卤、ZR表示阻燃、DJ表示对绞、E表示聚烯烃护套、22表示钢带铠装、32表示细钢丝铠装、53表示单层钢带扎纹纵包铠装、Y表示聚乙烯绝缘、J表示交联聚乙烯绝缘、F表示辐照交联聚乙烯绝缘、P表示铜丝编织屏蔽、P2表示铜带屏蔽铜带绕包、P3表示铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽。生产范围：对数×每对芯数×标称截面=(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19、24)×2×(0.75、1.0、1.5)；(1、3、4、5、6、7、8、10、12、14)×3×(0.75、1.0、1.5)。

本安防爆电缆 ZR-DJYPVP22-0.3/0.5kv 1* (3*2.5) 计算机电缆1、产品执行：q/ty1007-93，英国bs5308。2、用途：本产品除具有低电容、低电感的特点外，还采用了加强屏蔽层，使其具有*的屏蔽性能，故抗外界电磁场、抗射频以及抗电场耦合的能力都较强，因而可作为化学和石油等性的工业部门的额定电压为450/750及以下的集散和自动检测控制等本质电路中作为微弱的传输用线。

3、产品型号规格及范围：型号规格范围使用ia-k2ypv 0.75-2.5mm22-24对(3线组)即：2*2-24*22*3-24*3 聚乙绝缘本安防爆电缆有*防爆性能及抗性能，可用于高要求及强。ia-k2ypvr ia-k2ypv(ex) ia-k2ypvr(ex) ia-

k3ypvia-k3ypvr ia-k3ypv(ex) ia-k3ypvr(ex)

ia-k2vpv 0.75-2.5mm²-24对 (3线组) 即: 2*2-24*22*3-24*3 聚氯乙烯绝缘本安防爆电缆具有良好防爆性能及抗性能, 用于高要求及强。 ia-k2vpvr,ia-k2vpv(ex)ia-k2vpvr(ex)ia-k3vpv,ia-k3vpvria-k3vpv(ex),ia-k2vpvr(ex)