

干熄焦除尘器 河北阔海 干熄焦地面站除尘器

产品名称	干熄焦除尘器 河北阔海 干熄焦地面站除尘器
公司名称	河北阔海环保设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市交河镇东辛阁村
联系电话	13930705321 13930705321

产品详情

出焦地面站除尘器?工艺系统的主要特点

出焦地面站除尘器工艺系统的主要特点：

- 1)、地面除尘站排放口粉尘排放浓度可低至50mg/m³以下，可使治理后的气体稳定达到且低于国家二级排放标准；
- 2)、操作系统均采用微机全自动化控制，可操作性高；
- 3)、风管进风口设置了皮带密封口，夏季防止雨水进入风管内部，冬季可将雪清理在皮带小车运行轨迹以外，保证皮带小车的正常运行；
- 4)、风管的引出管两侧设置有切换阀，保证两座焦炉除尘时的风量和吸力，减少漏风损失，提高捕集效率。
- 5)、地面除尘站的布袋除尘器采用离线反吹方式，提高除尘器的除尘效果，可以连续使用；且配套有自动消防装置，可预防布袋突发性的着火现象，保护布袋除尘器的完整性，提高设备的安全性；
- 6)、布袋除尘器设有预喷涂系统，阻碍了多棱状、尖锐的粉尘刺激滤袋，起到保护滤袋的作用和延长滤袋使用寿命的作用。

焦化厂防爆脉冲布袋除尘器

LCM布袋除尘器，是一种干式除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒则受气体分子冲击不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，干熄

焦地面站除尘器，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。其工作过程与滤料的编织方法、纤维的密度及粉尘的扩散、惯性、遮挡、重力和静电作用等因素及其清灰方法有关。滤布材料是布袋除尘器的关键；性能良好的滤布，除特定的致密度和透气性外，还应具有良好的耐腐蚀性、耐热性及较高的机械强度。

含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，干熄焦除尘地面站，而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。

1) 工作环境

含煤焦粉尘烟气（温度 < 200 ）介质。

含酚及粉尘的循环水介质。

2) 水封槽是由钢结构焊接而成的槽体，设置在地面，干熄焦除尘器，整个槽体一部分为水槽，另一部分为气路通道。水槽部分是一个连续的、没有隔板的整体，保证推焦车能够正常使用。

结构特点如下：

水封槽采用ND钢材质制作。

水封槽气路管道设置方便人进出的检修孔。

水封槽给排水管道设置手动截止阀+电动阀截止阀，方便检修。

水封槽考虑防腐蚀、防冻和水汽影响布袋除尘效率的问题。

水封槽需确保在推焦车走行造成浪涌作用时不能有水溢出。

3) 水封槽具有自排水功能，两端及中间设有水位检测装置。

4) 水封槽气路上设置压力检测点。

5) 供排水系统

水封槽排污管道设计甲方将排污管道引致水封槽附近1米范围内；各排污口实现手动电动排放功能，设有检修操作平台、爬梯。新鲜水给水管由业主施工至水槽旁。

干熄焦除尘器-河北阔海-干熄焦地面站除尘器由河北阔海环保设备安装有限公司提供。河北阔海环保设备安装有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！