

# LDPE LG化学 MB9500 透光性好 流动性高 品牌商家

产品名称	LDPE LG化学 MB9500 透光性好 流动性高 品牌商家
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	韩国LG化学:LDPE
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

## 产品详情

LDPE | 韩国LG化学 Lutene MB9500叶黄素MB9500的物理和结构特性使其具有优良的流动性能和良好的生产率、透明度和表面光泽。主要应用粉末涂料、人工花草

厂家 韩国LG化学

类别 LDPE

材料状态 已商用, 当前有效

用途 涂层应用

性能特点 透光性好,易流动

产品形式 粒子

产地 非洲和中东,北美洲拉丁美洲,亚太地区,欧洲

加工条件: 注射成型

技术参数

LDPE塑料说明;

低密度聚乙烯(LDPE)又称高压聚乙烯,是一种塑料材料,它适合热塑性成型加工的各种成型工艺,成型加工性好。

LDPE塑料的特性;

除具有一般聚烯烃树脂的性能外,其抗张强度、抗撕裂强度、耐环境应力开裂性、耐低温性、耐热性和耐穿刺性尤为优越。

LDPE塑料应用;

主要用于注塑制品、食品包装材料、医疗器具、药品、吹塑中空成型制品、纤维等。聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等。广泛用于农业、包装、电子电气、机械、汽车、日用杂品等方面。

LDPE用以注塑制品、食品包装纸、医疗器材、药物、注塑空心成形产品、化学纤维等。高压聚乙烯可

生产加工做成塑料薄膜、电缆线绝缘套管、管件、各种各样空心产品、注塑制品、化学纤维等。普遍用

以农牧业、外包装、电子电器、机械设备、车辆、日用杂品等层面。

LDPE聚乙烯塑料按汇聚方式,可划分为高压法和低电压法。依照反应釜种类可分成釜式法和列管式法。

以丁二烯为原材料,送进反应釜,在引发剂的功效下为高压缩小开展缩聚反应,从反应釜出去的原材料

,经分离设备去除未反映的丁二烯以后,经融化挤压制粒,干燥、掺和,送去外包装。

LDPE和LLDPE都有着很好的触变性或融化流通性。LLDPE有更小的裁切敏感度,因为它具备窄相对分子

质量遍布和短碳键。

LDPE在裁切历程中（例如阻燃塑料），LDPE维持了很大的黏度，因此比同样熔指的LDPE难以生产加工。在阻燃塑料中，LDPE更低的裁切敏感度使高聚物分子结构链的应力松弛更快，而且从而物理特性对吹胀比更改的敏感度减少。

LDPE在各种各样应变速率下通常都具备较低的黏度。换句话说它将不容易象LDPE一样在拉申时造成应变硬化。随高压聚乙烯的变形率提升，LDPE表明出黏度的令人震惊提升。

深圳市福祿克科技长期供应韩国LG化工系列产品：

工程项目塑料：EVA、PC、POM、PA6、PA66、PEEK、COC、PBT、PETPC/ABS、PPS、PPO、LCP；P

C

热弹性体材料：K胶、TPE、TPR、PVC、TPU、TPV、TPX、SBS；

通用性塑料：ABS、PMMA、PP、PE、AS、HDPE、LDPE。

特殊料：PEI、PTFE、PVDF